

鹿邑县全身式安全带检验 整体动态负荷测试

产品名称	鹿邑县全身式安全带检验 整体动态负荷测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	全身式安全带:整体动态负荷测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

安全带是指防止作业人员发生坠落或发生坠落后将工作人员安然吊挂的劳保用品。安全带应储存在干燥、通风的仓库内，不准接触高温、明火、强和锐利坚硬的物体，也不准长期暴晒。不合格或到期的安全带必须上交安监部，由安监部统一报废，不准使用。

一、外观检查标准

- 1、使用单位每月对安全带外观检查一次；
- 2、安全带绳索无脆裂、断股现象；
- 3、无严重腐蚀磨损现象；
- 4、安全带各部接扣及铆接处完整牢固。

二、安全使用标准

- 1、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度过1.5米时，必须使用安全带。
- 2、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，禁止挂在移动或不牢固的物件上。
- 3、安全带应高挂低用，注意防止摆动碰撞，使用3米以上长绳应加缓冲器。
- 4、缓冲器，速差防坠器和自锁钩可以串联使用。
- 5、不准将绳打结使用，也不准将钩钟挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用。

6、安全带上的各种部件不得任意拆掉，更换新安全绳时要注意加绳套。

安全带使用后，要注意保管和维护，每次使用前做外观检查，必须详细检查安全带的缝制部分和挂钩部分是否完好，捻线是否断裂磨损，安全带经常保持完好状态，发现异常时应提前报废。

三挂点全身安全带使用前除检查与其他安全带一样的项目外，要检查移动式抓绳防坠器完好情况：

- 1、抓绳坠落制动器是否完好并可关闭；
- 2、确认凸轮机构是否工作正常；
- 3、检查挂绳（钢缆）总体外观情况，尤其是磨损情况；
- 4、自动装置的完整性；

安全钩是否可正常工作

确认无任何锈损和变形迹象。

使用频繁的绳，要经常做外观检查，发现异常时应立即更换新绳。