

爱德华SIGA-PS智能光电感烟火灾探测器

产品名称	爱德华SIGA-PS智能光电感烟火灾探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:爱德华 型号:SIGA-PS 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

爱德华SIGA-PS智能光电感烟火灾探测器

1, 自动编排地址

回路控制器用电子方式对每个探测器自动编址,可在系统调试过程中节省宝贵时间。不需要设定复杂的开关或拨号盘,每个探测器有各自唯一的产品系列号存储在探测器存储器内。回路控制器鉴别回路中每个器件,并根据每个器件的产品系列号自动分配一个软件地址。如有需要可用《SIGA-PRO特征编程/维护工具》为探测器编址。

2, 对环境的自动补偿

SIGA-PS探测器的探测灵敏度几乎与安装的环境和物质条件无关。探测器中的传感元件能对因灰尘、潮湿、老化等因素引起的缓慢变化作出相应的调整(环境补偿),它甚至能对正常环境下的少量烟雾作出补偿修正。每小时调整和更新传感元件的本来灵敏度值近六次,约每小时一次将资料写入EEPROM存储器。探测器记录的原始资料甚至在探测器卸下来清洁后也不会丢失。

由安装者选定的探测器报警限可以上下浮动,以保持相对原始值的灵敏度的恒定,这称为差动报警。

3, 灵敏度范围

SIGA-PS探测器有一定的灵敏度范围,为0.67%~3.77%烟雾度/英尺,安装时可以从这个范围内的5个可设置值中选定。

