

邦讯1.2*2m基坑护栏 基坑防护围栏 工地临边警示护栏

产品名称	邦讯1.2*2m基坑护栏 基坑防护围栏 工地临边警示护栏
公司名称	安平县邦讯丝网厂
价格	35.00/套
规格参数	品牌:邦讯 规格:1.2*2m 产地:安平
公司地址	衡水市安平县安平镇南张沃村北500米处
联系电话	13393187909 13393187909

产品详情

邦讯1.2*2m基坑护栏 基坑防护围栏 工地临边警示护栏

- (1) 产品规格：1.2*2m，立柱1.2高，栏杆1.2*2m。
- (2) 产品用途：地铁建筑工地等施工现场临边安全防护。
- (3) 产品用材：立柱50*50*1.2mm方钢，横杆20*30*1.2mm厚，铁板0.8mm厚。
- (4) 产品分类：通用版和标准版（定制）（不同分类的产品主要区别在于材料厚度不同，使用年限不同）
- (5) 产品承重：300kg
- (6) 产品颜色：黄黑相间和红白相间两种（也可按客户意愿订做）

基坑护栏，是在工程建筑做防护应用的，电梯井口安全防护网，锌钢护栏，护栏网生产厂家，可以加工方孔带边框护栏，菱形孔护栏，锌钢护栏，就到我厂拿货。

开挖深度超过2m的基坑周边必须安装建筑基坑临边护栏。建筑基坑临边护栏应符合下列规定：1、建筑基坑临边护栏高度不应低于1.2m；2、建筑基坑临边护栏应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道，下杆离地高度宜为0.3m~0.6m，上杆离地高度宜为1.2m~1.5m；立杆间距不宜大于2.0m，立杆离坡边距离宜大于0.5m；3、建筑基坑临边护栏宜加挂密目安全网和挡脚板。安全网应自上而下封闭设置；挡脚板高度不应小于180mm，挡脚板下沿离地高度不应大于10mm；4、建筑基坑临边护栏应安装牢固，材料应有足够的强度；5、基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合规范要求。

