

济宁市GOODEN蓄电池12V7AHUPS不断电电源

产品名称	济宁市GOODEN蓄电池12V7AHUPS不断电电源
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

济宁市GOODEN蓄电池12V7AHUPS不断电电源 5.使用环境条件：环境温度：-10~40 海拔高度：1000M 相对湿度：90% 日温差：25 环境条件：无明显尘埃和腐蚀性气体 抗地震能力：7级烈度 条件：谐振，正弦，三周波 安装地点的倾斜度：不大于3° 考虑日照、污秽、凝露及自然腐蚀的影响。箱式变安装地点有水蒸气明显污染，周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、箱式变安装地点无剧烈振动。

6.技术参数及要求 6.1技术参数 乳胶漆是目前受欢迎、为流行的一种建筑涂料，是建筑涂料的发展方向之一。由于它具有高雅、清新的装饰效果，、无味的环保特点，在建筑涂料中的比重日益增加，逐渐与接轨。我国建筑涂料正在从以低档产品为主向以中产品为主过渡，其中乳胶漆的兴起与发展功不可没。我国乳胶漆的研制与开发始于6年代，真正得到发展是在7年代后期，在建筑的内墙、外墙、顶棚等部位开始大面积推广应用。十几年来无论从产品品种、产品水平、生产能力、施工机具还是推广应用等方面来看，乳胶漆都取得了长足的进步。 6.2.2.5 箱体基座和所有内外金属件均应进行喷砂、喷锌防锈处理，并喷涂持久的防护层，保证底架25年不生锈。门、窗和通风口应设防尘、防小动物进入和防渗、漏雨水措施。箱体内应设自动控制驱潮装置，防止元件发生凝露。 6.2.3 外壳 6.2.3.1 外壳的门板和框架采用铰链联结，门锁采用连杆式。铰链设计在外壳的内侧，制成暗铰链。门板安装铰链和门轴等活动部件必须采用不锈钢材料制作，保证在箱变的使用年限内，该活动处不生锈。 6.2.3.2 外壳防护等级IP43，防水、防震、防腐、防尘、防火及防电燃。PMB上海汤浅蓄电池 PNP蓄电池 polest蓄电池 POWEROHS北科工业蓄电池 PowerPSSonic蓄电池 Power-Sonic蓄电池 POWERSON复华蓄电池 prister菲斯特蓄电池 RASDAR雷士达蓄电池 REMARKABLE非凡蓄电池 Reros雷诺士蓄电池 Resden雷斯顿蓄电池 RGB蓄电池 RIMA瑞玛蓄电池 RITAR瑞达蓄电池 ROCKET火箭蓄电池 ROYAL儒雅蓄电池 RPOWER-BATTERY蓄电池 RS睿鑫蓄电池 SAGTAR蓄电池 SAIL风帆蓄电池 SAIVTAIC蓄电池 SAKO三科蓄电池 sanchen三辰蓄电池 SANFOR蓄电池 SANKN山肯蓄电池 SANLIGHT赛力特蓄电池 SANTAK山特蓄电池 SEAFLO蓄电池 SEALAKE海湖蓄电池 SEALEAD西力达蓄电池 seaspae海贝蓄电池

[张掖市天瑞博蓄电池12V75AH应急照明](#)