

# 工业级固态继电器GTJ6-120DA 480VAC120A

产品名称	工业级固态继电器GTJ6-120DA 480VAC120A
公司名称	上海固光电子仪表制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:固态 品牌:固光电子 产品系列:固态继电器
公司地址	上海市奉贤区四团镇平安平福路1236号10幢104室
联系电话	86 021 51870835 13587750168

## 产品详情

应用范围	固态	品牌	固光电子
产品系列	固态继电器	型号	GTJ6-120DA
触点形式	常开型	额定电压	AC24-380 (V)
电流性质	交流	防护特征	密封式
直流电阻	1 ( )	吸合电流	1 (A)
释放电流	1 (A)	触点切换电压	1 (V)
触点切换电流	1 (A)		

产品型号：gtj6-120da

产品的优点:

1. 良好的散热设计底板厚度高达4毫米增加散热效果
2. 价格实惠
3. 内置rc阻容吸收
4. 带led显示,可确认动作
5. 输入和输出的绝缘耐压高达4000v
6. 备有过零/和随机行

7:输入电源3-32vdc[自由电源]

-----  
安装尺寸

-----  
应用电路:

输入参数 :

控制电压范围 : 3-32vdc

最大输入电流 : 13ma

确保接通电压 : 3vdc

确保关断电压 : 2.5vdc

-----  
输出参数 :

输出电压范围 : 24-480vac 24~660vac 24~1200vac

负载标称电流 : 120a,

off状态下漏电流 : 8ma rms

on状态保护压降 : 1.2vac

-----  
负载余量选型 :

阻性负载 : 直接当一组开关控制电热丝的 , 标称电流=额定电流 × 3余量.

容性负载 : 标称电流=额定电流 × 10余量

感性负载 : 标称电流=额定电流 × 7余量

安装须知:

1 : 地板和散热器之间一定要涂导热硅脂。

2 : 负载端引线和固态继电器之间的螺丝链接一定要拧的紧点。

3 : 散热器上要装70度的温度保护开关。 ‘

4：散热器大电流最好要装风机。

-----

-----