

固态继电器 GTJ5-40AA 380VAC 40A

产品名称	固态继电器 GTJ5-40AA 380VAC 40A
公司名称	上海固光电子仪表制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:固态继电器 品牌:固光电子 产品系列:固态继电器
公司地址	上海市奉贤区四团镇平安平福路1236号10幢104室
联系电话	86 021 51870835 13587750168

产品详情

应用范围	固态继电器	品牌	固光电子
产品系列	固态继电器	型号	GTJ5-40AA
触点形式	常开型	额定电压	AC24-380 (V)
电流性质	交流	直流电阻	1 ()
吸合电流	1 (A)	释放电流	1 (A)

产品型号 : gtj5-40aa

产品的优点:

1. 良好的散热设计底板厚度高达5毫米增加散热效果
2. 价格实惠
3. 内置rc阻容吸收
4. 带led显示,可确认动作
5. 输入和输出的绝缘耐压高达4000v
6. 备有过零/和随机行
- 7.输入电源3-32vdc[自由电源]

安装尺寸

应用电路:

输入参数：

控制电压范围：80v~380vac

最大输入电流：13ma

确保接通电压：78v

确保关断电压：75vac

输出参数：

输出电压范围：24-380vac

负载标称电流：40a,

off状态下漏电流：8ma rms

on状态保护压降：1.2vac

负载余量选型：

阻性负载：直接当一组开关控制电热丝的，标称电流=额定电流×3余量.

容性负载：标称电流=额定电流×10余量

感性负载：标称电流=额定电流×7余量

安装须知:

- 1：地板和散热器之间一定要涂导热硅脂。
- 2：负载端引线和固态继电器之间的螺丝链接一定要拧的紧点。
- 3：散热器上要装70度的温度保护开关。 ‘
- 4：散热器大电流最好要装风机。
