

液体氩气 肥西氩气 斯源盛|质量佳

产品名称	液体氩气 肥西氩气 斯源盛 质量佳
公司名称	合肥斯源盛低温技术有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山新业园区田埠路以南研发综合楼912室
联系电话	18056045692 18056045692

产品详情

贮存的注意事项：每瓶气体在运用到尾气时，应保存瓶内余压在0.5MPa，不得低于0.25MPa余压，应将瓶阀关闭，氩气厂家，以保证气体质量和运用平安。炼钢---用于置换气体或蒸气并防止工艺流程中的氧化；用于搅拌钢水来保持恒定的温度和同一的成份；在脱气过程中帮助去除不需要的可溶气体。在常温常压下为无色无臭无味无毒的惰性气体。在空气中约含1%。它不燃烧，肥西氩气，无腐蚀性，微溶于水和有溶剂。

的密度较大，氩气批发，在保护时不易漂浮散失，易形成良好的保护罩，保护效果良好。焊丝金属很容易呈稳定的轴向射流过渡。的用途可被称为“PLAR”（纯液）或“CLAR”（粗液），或通过其化学命名，“AR”，粗通常被认为是在一个设施。当空气中浓度提高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，或共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死。

规范操作：

瓶要立放，应有支架支持，并放置在离明火3米以外的安全地方，班后关闭，切断焊接电源。常被引入电灯泡内，由于即便在高温下也不会与钨丝产生氧化作用，进而增加钨丝的使用寿命。在不锈钢板、锰、铝、钛和其他特殊金属材料电弧激光焊接时、钢材生产制造时，也作为维护气体。

瓶上应贴有工厂合格的标签，其纯度 99.95%。气瓶中的不能用完，并且气瓶中的残余压力不得小于0.5MPa，以确保充入的纯度。

液体氩气-肥西氩气-斯源盛|质量佳由合肥斯源盛低温技术有限公司提供。合肥斯源盛低温技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。斯源盛低温技术带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！