

宁波市汇众蓄电池12V24AH监控路由器

产品名称	宁波市汇众蓄电池12V24AH监控路由器
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

宁波市汇众蓄电池12V24AH监控路由器 6.1.1系统额定电压：10kV，电压：12kV；
6.1.2变压器高压侧额定电压：10. kV±5%kV，低压侧额定电压：0.4kV；6.1.3额定频率：50Hz；
6.1.4额定热稳定电流及时间（kA/s）：高压回路25kA/4 低压回路30kA/1；接地回路25kA/4；
6.1.5额定动稳定电流及时间（峰值：kA）：高压回路50；低压回路63；接地回路36；6.1.6工频耐压（kV）：高压回路42；高压断口48；低压回路2.5；变压器35；控制与辅助回路：2.0；6.1.7
绝缘水平：雷电冲击耐压（kV）：高压回路（峰值）75；高压断口（峰值）85；低压回路（有效值）5
；请使用附带的扳手夹固刀片与零件，扳手决不允许作其它用途。用通用套筒扳手等辅助工具时，若夹紧力太大时，会造成刀片产生微裂纹等缺陷，产生事故隐患。只允许用附带的扳手夹紧刀片等零件。刀具高速旋转时，由于离心力，刀片有可能飞出的危险。请参照产品使用说明书和样本，在推荐的范围内使用。各种铣刀及其它旋转刀具铣刀类刀具，由于刃口锋利直接用手触摸可能碰伤手。请用保护手套等防护用品。刀具因偏心旋转，不平衡等因素引起颤振，振动等并由于刀具破碎而飞溅，会造成伤害事故。
。在放电中找出蓄电池组中电压、容量差的一只蓄电池作为容量试验对象。
b) 打开整流器对蓄电池组进行充电，等蓄电池组充满电后稳定1小时以上。c) 对a) 中放电时找出差的那只蓄电池进行10小时率放电试验。放电前后要测量记录该蓄电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1小时测量记录一次，放电快到终止电压时，应随时测量记录，以便准确记录放电时间。
d) 放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量。PMB上海汤浅蓄电池 PNP蓄电池 polest蓄电池 POWEROHS北科工业蓄电池 PowerPSSonic蓄电池 Power-Sonic蓄电池 POWERSON复华蓄电池 prister菲斯特蓄电池 RASDAR雷士达蓄电池 REMARKABLE非凡蓄电池 Reros雷诺士蓄电池 Resden雷斯顿蓄电池 RGB蓄电池 RIMA瑞玛蓄电池 RITAR瑞达蓄电池 ROCKET火箭蓄电池 ROYAL儒雅蓄电池 RPOWER-BATTERY蓄电池 RS睿鑫蓄电池 SAGTAR蓄电池 SAIL风帆蓄电池 SAIVTAIC蓄电池 SAKO三科蓄电池 sanchen三辰蓄电池 SANFOR蓄电池 SANKN山肯蓄电池 SANLIGHT赛力特蓄电池 SANTAK山特蓄电池 SEAFLO蓄电池 SEALAKE海湖蓄电池 SEALEAD西力达蓄电池 seaspae海贝蓄电池

[德阳市泰旺TW蓄电池12V160AH光伏发电配套](#)