

平武pe给水管 pe给水管安装 川杰建材

产品名称	平武pe给水管 pe给水管安装 川杰建材
公司名称	四川川杰建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇集西工业园
联系电话	19981756713 19981756713

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：四川川杰建材科技股份有限公司

pe管产品特性:

- 一、连接可靠：聚乙烯供水管道之间采用电热熔方式连接；与其他管道可采用法兰连接，方便快捷。
- 二、低温抗冲性优良：聚乙烯的低温脆化温度极低，给水管pe，可在-35 -60 温度范围内安全使用。冬季施工时，平武pe给水管，因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。
- 三、耐化学腐蚀性优良：HDPE管道能耐多种化学介质的腐蚀，土壤中存在的化学物质不会对管道产生任何降解作用。

PE给水管道是以高密度或中密度的聚乙烯原料生产的新型管材，是目前市场上供水管材的新产品。PE管具有良好的柔韧性及强度、耐腐蚀性高、施工方便、成本低廉等诸多优点.已成为管道领域“以塑代钢”的管材。近年来，中田供水管理处在多个管理区采用pe管进行供水管网改造，取得了良好效果。在PE管线接口焊接的过程当中，若操作不当或焊接参数选择不当易出现接口裂缝、未熔接、错边量超标、翻遍不均匀或者翻遍表面存在蜂窝状细密气孔的情况，pe给水管安装，导致接口缺陷，需要花费大童时间进行返修，影响工期进度。

优异的物理性能，采用的进口聚乙烯原料既有良好的刚性、强度、也有很好的柔性、耐蠕变性，而且更有热熔连接性能优良的特点，有利于塑料管道的安装。

维修方便，pe给水管200，可以不停水、气维修和安装。抗应力开裂性好，PE管具有低的缺口敏感性，高抗剪切强度及优异的抗痕能力，耐环境应力性非常突出。

低温抗冲击性好聚乙烯的低温脆化温度低，可在-20-40温度范围内安全使用。冬季施工时，因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。

耐磨性好，聚乙烯管与钢管的耐磨性能实验表明，它的耐磨性是钢管的4倍。

平武pe给水管-pe给水管安装-川杰建材(推荐商家)由四川川杰建材科技股份有限公司提供。四川川杰建材科技股份有限公司为客户提供“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”等业务，公司拥有“川杰”等品牌，专注于复合管等行业。 ，在山东省临沂市枣园镇集西工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：任经理

。