

CYZ-A型自吸式离心油泵_自吸油泵

产品名称	CYZ-A型自吸式离心油泵_自吸油泵
公司名称	上海高曼泵阀有限公司
价格	3100.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:高曼 型号:40CYZ-A-32-2.2
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路175号231室
联系电话	021-56701281 13636670171

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	高曼
型号	40CYZ-A-32-2.2	材质	铸铁
驱动方式	电动	性能	油泵
流量	3-600 (m3/h)	扬程	10-80 (m)
汽蚀余量	.. (m)	吸入口径	25-300 (mm)
排出口径	25-300 (mm)		

一、产品概述：

cyz-a型自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新泵类产品，cyz-a型自吸式离心油泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品，并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等，分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水，介质温度-20 -80 ，如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。

二、产品特点：

- 1、cyz-a型自吸式离心油泵属自吸式离心泵，它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长，具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时，可兼作扫舱泵，扫舱效果良好。
- 2、cyz-a型自吸式离心油泵是选用优质材料精制而成，密封采用硬质合金机械密封，经久耐用，吐出管路不需要安装安全阀，吸入管路不需安装底阀，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。

三、型号意义：

例如：80cyz-a-32

80-吸入口直径(mm)

c-满足船用要求

y-输送介质为油

z-自吸性能

a-第一次改进

32-扬程(mm)

cyz-a型自吸式离心油泵性能参数

型号	电机功率(kw)	转速 (r/min)	口径(mm)	流量(m3/h)	扬程(m)	自吸高度(m)
25cyz-a-20	1.5	2900	25	3.2	20	6
25cyz-a-32	1.5	2900	25	3.2	32	6
32cyz-a-20	3	2900	32	3.2	50	6
40cyz-a-20	1.5	2900	40	6.3	20	5
40cyz-a-32	2.2	2900	40	6.3	32	5
40cyz-a-40	4	2900	40	10	40	5
40cyz-a-50	4	2900	40	6.3	50	5
50cyz-a-12	1.5	2900	50	12.5	12	5
50cyz-a-20	2.2	2900	50	15	20	5
50cyz-a-30	3	2900	50	12.5	30	5
50cyz-a-35	4	2900	50	12.5	35	5
50cyz-a-40	4	2900	50	10	40	5
50cyz-a-50	5.5	2900	50	12.5	50	5
50cyz-a-60	7.5	2900	50	12.5	60	5
50cyz-a-75	11	2900	50	15	75	5
65cyz-a-15	3	2900	65	30	15	4
65cyz-a-32	5.5	2900	65	25	32	5
65cyz-a-50	7.5	2900	65	25	50	5
65cyz-a-75	18.5	2900	65	25	75	5
80cyz-a-13	3	2900	80	35	13	3.5
80cyz-a-17	4	2900	80	43	17	3.5
80cyz-a-22	5.5	2900	80	40	22	3.5
80cyz-a-25	7.5	2900	80	50	25	4
80cyz-a-32	7.5	2900	80	50	32	4
80cyz-a-40	11	2900	80	50	40	4
80cyz-a-55	18.5	2900	80	60	55	4.5
80cyz-a-70	22	2900	80	60	70	4.5
100cyz-a-20	11	2900	100	100	20	3.5
100cyz-a-40	22	2900	100	100	40	4.5
100cyz-a-65	30	2900	100	100	65	4.5
100cyz-a-80	30	2900	100	70	80	4.5
150cyz-a-45	37	2900	150	170	45	4.5
150cyz-a-55	45	2900	150	160	55	4.5
150cyz-a-65	55	2900	150	170	65	4.5
150cyz-a-80	55	2900	150	160	80	4.5

200cyz-a-32	55	1450	200	400	32	4.5
200cyz-a-63	90	1450	200	280	63	4.5
200cyz-a-65	110	1450	200	350	65	4.5
250cyz-a-32	75	1450	250	550	32	4.5
250cyz-a-50	90	1450	250	400	50	4.5
300cyz-a-32	90	1450	300	600	32	4.5
300cyz-a-50	110	1450	300	500	50	4.5