

W型直连旋涡泵 高曼 铸铁

产品名称	W型直连旋涡泵 高曼 铸铁
公司名称	上海高曼泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:高曼 型号:1W-2.4-10.5 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路175号231室
联系电话	021-56701281 13636670171

产品详情

品牌	高曼	型号	1W-2.4-10.5
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	旋涡泵	泵轴位置	卧式
性能	旋涡泵	叶轮数目	单级
流量	0.72-15 (m3/h)	扬程	20-120 (m)
转速	1450-2900 (rpm)	轴功率	0.75-11 (kW)
吸入口径	多种选择 (mm)	排出口径	多种选择 (mm)

w型单级直连旋涡泵是供吸送清水和物理化学性质类似于水的液体之用，使用液温不得超过60℃，常用于锅炉给水的配套，在造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等部门都有广泛的应用。产品名称:w型轴联式旋涡泵

产品系列:旋涡泵

产品型号:w型

原产地:中国·上海

w型单级直接连旋涡泵是供吸送清水和物理化学性质类似于水的液体之用,使用液温不得超过60℃,常用于锅炉给水的配套,在造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热效换机组、农业远程喷灌等部门有广泛的应用。

型号意义:

使用范围:

该泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送，选用此泵则更为理想。因此，它是有广泛用途，我们真诚地向用户推荐这种新产品。

结构说明:

1	泵体	6	填料压盖
2	泵盖	7	单端密封
3	叶轮		
4	托架结合部		
5	爪型弹挂连轴器部件		

性能参数:

型号	流量m ³ /h	扬程m	电压v	转速r/min	功率kw
1/2w-1.25-8	1.25	80	220	2900	0.75
					1.1
					1.3
4分w-1.25-8	1.25	80	380	2900	0.75
6分w-1.44-10	1.44	100	380	2900	1.5
1w-2.4-10.5	2.4	105	380	2900	3
1w-2.5-12	2.5	120	380	2900	3
20w-20	0.72	20	380	2900	0.75
20w-65	0.72	65	380	2900	2.2
25w-25	1.44	25	380	2900	0.75
25w-70	1.44	70	380	2900	3
32w-30	2.88	30	380	2900	1.5
32w-75	2.88	75	380	2900	4
32w-120	3.88	120	380	2900	5.5
40w-40	5.4	40	380	2900	4
40w-90	5.4	90	380	2900	7.5
50w-45	9	45	380	2900	5.5

65w-50	14.4	50	380	2900	11	
1.5bd-0.7(双级)	2.4	105	380	1450	3	