

阻尼铰链 门铰链直销 群龙金属制品

产品名称	阻尼铰链 门铰链直销 群龙金属制品
公司名称	佛山市群龙金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区勒流稔海工业区永和路12号之二
联系电话	13670666499

产品详情

橱柜铰链怎么安装

- 1、安装橱柜铰链时，要确定好橱柜门尺寸，确定橱柜门之间的小边距，而橱柜门小边距要根据铰链类型来确定，这个一般在橱柜铰链安装说明书上面有，可以参考这些数值。
- 2、连接橱柜铰链时，要安装测量板，然后钻或者木工开孔器在橱柜门板上打宽度在3-5mm左右的铰杯安装孔，钻孔的深度一般在12mm左右。
- 3、将橱柜铰链套入橱柜门板上，再用螺丝将铰链的铰杯固定好，铰链嵌入橱柜门板孔上后，将铰链打开，阻尼铰链，再套入对齐的侧板上，门铰链批发，再用自攻螺丝将铰链的底座固定好。
- 4、安装好之后，可以试下开合橱柜门的效果，如果效果不好就要进行调节，将柜门调试到理想的效果，而且安装好之后的橱柜门之间的间隙一般为2mm。

门铰链如何挑选？

如果门铰链质量差，柜门用久了很容易前仰后合，一般的衣柜门五金件都是使用不锈钢，一次冲压成型，手感厚实，表面光滑。而且，由于表面镀层厚，所以不易生锈，结实耐用，门铰链加工，承重能力强。

看：质量好的衣柜门铰链前盖和底座都非常的厚实，而且做工精细、光滑边，强度高。质量差的衣柜门铰链粗糙，锻面薄，门铰链直销，强度差。

掂：一个相同规格的产品，要是质量比较重，说明产品的密度高，生产者选用材质比较过硬，质量更加有保证。

柜门铰链保养技巧

- 1、要保持室内通风、地面整洁干净，也不可以太潮湿，避免柜门铰链因潮湿而生锈。
- 2、要避免油、盐、醋等调味品撒在铰链上，对于调味料存放保证密封完好。
- 3、铰链使用时要保持清洁，要避免酸、碱等液体直接接触，否则会影响门板的启闭功能。另外，要定期上油，保持开合自如，避免出现生锈、潮湿的情况。
- 4、开关柜门时，记得力道不能太大，避免铰链受到猛烈的撞击，损伤电镀层。
- 5、清洁柜门铰链时，不能用湿毛巾擦拭，主要是防止水痕或被锈蚀。
- 6、如果出现铰链松动，可以调节后部螺丝，门板不齐或松动时，可以用十字螺丝刀对铰链进行紧固。

阻尼铰链-门铰链直销-群龙金属制品(推荐商家)由佛山市群龙金属制品有限公司提供。佛山市群龙金属制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！