

n46液压油供应商 安美amer快速散热 液压油供应商

产品名称	n46液压油供应商 安美amer快速散热 液压油供应商
公司名称	安美科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市松山湖科技产业园区工业西路6号
联系电话	18079260000 18079260000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安美科技股份有限公司

液压油各型号对应的用途

液压油供应商型号不同其用途也是不同的。

(1) HL液压油的用途是用于对于润滑油没有特殊要求，环境温度在零摄氏度以上的各类机床的轴承箱、低压循环系统等等方面的润滑作用。这类产品一般都具有非常好的密封适应性，使用温度可达80摄氏度。

(2) HM液压油主要用在重负荷、中压、高压的叶片泵、柱塞泵以及齿轮泵的液压系统中。另外，该类液压油供应商还适用于中压、高压工程设备以及车辆的液压系统中。

(3) HG液压油由于具有良好的防锈、抗氧、抗磨、抗粘滑特性，因此主要适用于机床液压和导轨合用的润滑系统中。

挖机液压油该如何保养？

买好油、勤检查、及时换油

常规液压油供应商使用不久后容易形成油泥，增加人工费和停机损失。安美是中国首家不使用一类基础油，全部采用二、三类及合成基础油作为工业润滑油原料的制造商之一，安美的液压油供应商使用寿命比同价位油品普遍长 30-300%，油泥减少约 90%，并且外观纯净如水！内含配方的抗氧化、抗高温添加剂，长期使用不会发黄、变黑。买好油，对挖机保养来说事半功倍。

日常检查液压部件是否松动，如检查固定液压部件的螺钉是否松动、管路接头是否漏油、油封处是否保持清洁。

液压油如果变质或进水会对液压泵造成致命的损坏，要及时更换液压油供应商。

经过较长时间停放的挖掘机或者维修液压部件后，需要进行注油和排气操作。

液压油的清洁度指液压油有无水分及机械杂质而言。液压油供应商中进入水分后，其危害与其它润滑油中相同。液压油中如有机械杂质进入液压系统后，容易引起液压元件工作表面的破坏，从而使液压元件的寿命大大缩短。为了保证液压系统的正常工作，提高液压元件的寿命，进入液压系统的液压油供应商必须十分清洁，不容许含有超过限度的固体颗粒和其它脏物。特别是对于应用电液伺服阀的高度自动化的液压装置，由于伺服阀里的滑阀间隙仅 $2-5\ \mu\text{m}$ ，对液压油的清洁度提出了更高的要求。