

单县防排烟工程电话 华顺钢材性强 地下室防排烟工程电话

产品名称	单县防排烟工程电话 华顺钢材性强 地下室防排烟工程电话
公司名称	商丘市梁园区华顺钢材销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市平原路钢材市场十号门
联系电话	13523827287 13523827287

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘市梁园区华顺钢材销售部

风管安装质量控制要点

风管安装质量控制点

严禁在风道内携带碎屑或其他管道，清洁保护工作;

吊架下边缘和外边缘与接触网（包括承重电缆，下馈线等）之间的安全距离必须大于230mm，并严格按照要求实施。限制;

连接螺栓应为镀锌螺栓，并应配有相应的平垫圈，弹簧垫圈和螺母;

风管法兰垫圈的工作温度不低于70 ° C;排气管法兰垫片的工作温度要求不低于250 ° C;

风管水平安装的允许偏差不得超过每米3毫米，总偏差不得超过20毫米;垂直安装垂直度的允许偏差不得超过每米2毫米，总偏差不得超过20毫米;

螺旋风管安装技术措施：

螺旋风管安装技术措施：安装风道时，首先要根据风道的设计高度，安装支架和吊架，并按顺序和数量吊装，工业防排烟工程电话，应采取安全措施，防止碰撞损坏。风管的安装应符合设备的位置和三通，弯头等的位置，设备应在管道后连接到行李箱；垂直管道通常从底部到顶部安装。根据风道的中心线，单县防排烟工程电话，找到吊杆的位置。单臂位于管道的中心线上；双臂可以根据螺栓孔间距或管道中心线对称安装。吊架间距 4m。当风道很长时，需要安装一排吊架。可以首先确定两端的位置。然后，基于两端确定的支架，可以通过拉动安装线来找到中间支架的位置。还应在适当的位置添加固定支架和吊架，以防止摆动。

到底怎么去辨认好的风管呢？下面我来给大家支几招。

- 1、外觀光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；
- 2、安装方便，地下室防排烟工程电话，连接点少；
- 3、通风阻力小，通风噪声小；
- 4、强度与刚性均好；
- 5、厚度均为可控（厚度为实尺测量）；
- 6、无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变；
- 7、可代替部分需热镀锌的工艺；
- 8、耐腐蚀性好；
- 9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；
- 10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

单县防排烟工程电话-华顺钢材性强-地下室防排烟工程电话由商丘市梁园区华顺钢材销售部提供。商丘市梁园区华顺钢材销售部位于河南省商丘市平原路钢材市场十号门。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华顺钢材在风机、排风设备中享有良好的声誉。华顺钢材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华顺钢材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事商丘白铁皮加工，商丘防排烟工程，商丘通风管道加工的厂家，欢迎来电咨询。