

# 呼和浩特市日升蓄电池12V20AH商场收银配电

产品名称	呼和浩特市日升蓄电池12V20AH商场收银配电
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

呼和浩特市日升蓄电池12V20AH商场收银配电 按GB17467-2010要求，应不低于800mm；低压室设通讯屏柜，用于存放UPS、交换机等设备，箱变各室需设计至通讯屏柜的安装管道；低压柜背面检修隔墙为可拆卸门板；变压器室应方便巡视和检修；所有门及可拆卸隔墙的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。

6.2.1.2有独立的高压室、低压室和变压器室，高压室和低压室内的设备必须安装在可密封的金属间隔内，并有隔热夹层，箱变内部采用2mm厚冷轧钢板及阻燃绝缘隔板严格分成各个隔室。\*6.2.1.3箱变的底座部件由型钢（槽钢）焊接而成，其底部外围和重要承重梁至少采用120\*60\*4矩形钢管或同等强度型材。框架及门采用冷轧钢板，框架、门和顶盖钢板厚度不得小于2.5mm。两用扳手：一端与单头呆扳手相同，另一端与梅花扳手相同，两端拧转相同规格的螺栓或螺母。活扳手：开口宽度可在一定尺寸范围内进行调节，能拧转不同规格的螺栓或螺母。钩形扳手：又称月牙形扳手，用于拧转厚度受限制的扁螺母等。套筒扳手：它是由多个带六角孔或十二角孔的套筒并配有手柄、接杆等多种附件组成，特别适用于拧转地位十分狭小或凹陷很深处的螺栓或螺母。内六角扳手：成L形的六角棒状扳手，于拧转内六角螺钉。内六角扳手的型号是按照六方的对边尺寸来说的，螺栓的尺寸有。

6.2.6.2一体式空调技术参数: 项目 单位  
参数 工作环境温度 -40 至+55 额定制冷量 (内35 , 外35 ) W 2000 加热能力 W 1000 (选配)  
额定交流输入电源 V 20 ± 15% AC/50Hz 额定交流输入功率 W 830 额定交流输入电流 A 3.8  
箱体外形尺寸(高\*宽\*深) mm 746\*446\*198 含法兰外形尺寸(高\*宽\*深) mm 783\*483\*203 重量 kg 40 安装方式 微嵌 声压级噪音 (距离空调1m 远, 1m 高) Db Hai Yong海雍蓄电池 HAIRF海瑞弗蓄电池 HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池 HOPPECKE荷贝克蓄电池 HOSSONI鸿宝蓄电池 HTB蓄电池 HUANYU环宇蓄电池 HUAYUNDA华运达蓄电池 HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody 艾保电蓄电池 ID雷迪司、 IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池 JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池 Jeidar捷益达蓄电池 JENON聚能蓄电池 JIERUISHI杰瑞士蓄电池 JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

[营口市电力士蓄电池12V26AH技术参数文章](#)