

遂宁市科力达蓄电池12V8AH处理方式办法

产品名称	遂宁市科力达蓄电池12V8AH处理方式办法
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

遂宁市科力达蓄电池12V8AH处理方式办法 电池内极板、隔板均吸附硫酸，如电池受机械损伤，应防止硫酸接触到皮肤、衣服上，更不能溅入眼中，如遇上述情况应立即用大量清水清洗，严重者去。 电池允许使用温度范围：充电0~40 ，放电-20~55 ，贮存-15~50 ，但在25±5 使用更有利于电池寿命。一旦墙体受潮，就会引起大面积漏电，危及人身安全。塑料绝缘导线直接暗埋，不利于线路检修和保养。为什么要使用漏电保护器？漏电保护器又称漏电保护开关，是一种的电气安全装置，其主要用途是：防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。防止用电过程中的单相触电事故。及时切断电气设备运行中的单相接地故障，防止因漏电引起的电气火灾事故。随着人们生活水平的提高，家用电器的不断增加，在用电过程中，由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故，给人民的生命和财产带来了不应有的损失，而漏电保护器的出现，对预防各类事故的发生，及时切断电源，保护设备和人身安全，提供了可靠而技术手段。5.使用环境条件：环境温度：-10~40 海拔高度： 1000M 相对湿度： 90% 日温差：25 环境条件：无明显尘埃和腐蚀性气体 抗地震能力：7级烈度 条件：谐振，正弦，三周波 安装地点的倾斜度：不大于3° 考虑日照、污秽、凝露及自然腐蚀的影响。

箱式变安装地点有水蒸气明显污染，周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、箱式变安装地点无剧烈振动。

6.技术参数及要求 6.1技术参数 BODUN舶顿蓄电池 BOLETAK博力特蓄电池 BPS蓄电池 BRAND布兰德蓄电池 BSB佰特瑞蓄电池 BSOL蓄电池 CATK蓄电池 CGB长光蓄电池 CH.GREAT格瑞特蓄电池 CHAMPION冠军蓄电池 CNW储霸蓄电池 CONSENT光盛蓄电池 Contest康迪斯蓄电池 COSLIGHT光宇蓄电池 CRB蓄电池 crownbatt科耐特蓄电池 CSB蓄电池 CSSB蓄电池 CSTK蓄电池 CTD西替帝蓄电池 CTM蓄电池 CTP蓄电池 DAFER德富力蓄电池 DAHUA大华蓄电池 DAYTON PIRATE代顿派瑞蓄电池 DDNC大德诺成蓄电池 DEKA德克蓄电池 DELTA蓄电池

[呼和浩特市日升蓄电池12V20AH商场收银配电](#)