

渗透结晶防水涂料厂家广州楼忧建材防水厂家供应

产品名称	渗透结晶防水涂料厂家广州楼忧建材防水厂家供应
公司名称	广州楼忧建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:楼忧
公司地址	广州市黄埔区凤凰四路99号A栋604房(自主申报)
联系电话	13316025764 18665538718

产品详情

[水泥基渗透结晶防水防水涂料](#)

,广泛用于自来水工程,耐酸碱,耐气候环境,广泛应用于自来水厂,防腐性能稳定,易使用。适宜在潮湿的的基面上施工,还能在渗水的情况下施工。能长期抗渗及耐受强水压,属无机材料不存在老化问题,与混凝土同寿命。具有超强的渗透能力、在混凝土内部渗透结晶,不易被破坏、具有超凡的自我修复能力,可修复小于0.4mm的裂缝。防止冻融循环、抑制碱骨料反应,防止化学腐蚀对混凝土结构的破坏,对钢筋起保护作用但对混凝土无破坏膨胀作用。

基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平,阴阳角应做成圆弧角。老的结构在做防水施工前要把原有的防水涂层清除掉,不能有浮灰、油污,凹凸、破损不平的要进行找平及修补。干的基面要先喷水润湿,有渗水的点和缝,要先把渗水的部位封堵好。

2、准确配料:严格按配比要求进行配料,使用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中,并充分搅拌至均匀细腻不含团粒的混合物。刷涂法的灰浆调配:一般要求用2~3份料加入一份水搅拌至稠糊状。拌好的浆料必须能涂刷出一定的厚度。

3、涂覆要领:用滚子或刷子涂覆,根据选定的工法的次序逐层完成;刷涂法的灰浆调配:一般要求用2~3份料加入一份水搅拌至稠糊状。拌好的浆料必须能涂刷出一定的厚度。

若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀;涂覆要尽量均匀,不能局部沉积;各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准