3296精密陶瓷电位器 永星

产品名称	3296精密陶瓷电位器 永星
公司名称	扬州永星电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:永星 型号:3296(3386)
公司地址	扬州市邗江区城北乡槐南村
联系电话	86 0514 87305663

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	永星
型号	3296(3386)	种类	多圈
用途	精密	材料	玻璃釉膜
性能	螺杆驱动	阻值调节方式	旋转式
阻值变化方式	X式（直线式）	标称阻值	10-2M
额定功率	0.25（W）	阻值允许偏差	±10（%）
滑动噪声	小于50m（V）	分辨率	2（%）
零位电阻	小于2（Ω）	接触电阻	2（Ω）
绝缘电阻	1000000（MΩ）	符合度	100%

电器特性 electrical characteristics标称阻值范围(standard resistance range)……10ω—2mω阻值允许偏差(resistance tolerance)……±10%终端电阻(terminal resistance)……≤1%r或2ω接触电阻变化(contact resistance variation)……≤3%r或3ω绝缘电阻(insulation resistance)……r1≥1gω耐电压(winthstand voltage)……101.3pa 600v,8.5kpa 360v有效电行程(effective electrical travel)……30±2圈(cycles)环境特性 envlonment characteristics额定功率(最高工作电压315v)(rated power)……＋70°C 0.5w，＋125°C ow工作温度范围(temperature range)……－55°C—＋125°C电阻温度系数(temperature coefficent)……±250，±100ppm／°C温度变化(temperature variation)……△r≤±2%r，△(uab／uac)≤±1%碰撞(vibration)……390m／s2,4000次，△r≤±1%r振动(collision)……10—500hz,0.75mm,或98m／s2,6h……△r＜±1%r,△(uab／uac)≤±2%气候顺序(climate category)……△r≤±3%r，r1≥100mω70°C电气耐久性(electrical endurance at 70°C)……0.5w,1000h,△r≤±10%r机械耐久性(mechanical endurance)……

……200圈(cycles),△r≤±10%r稳态湿热(steadydamp-heat)……△r≤±3%r，r1≥100mω物理特性 physical characteristics总机械行程(total machanical travel)……30±2周(cycles)起动力矩(staring torque)……≤20mn·m止档力矩(clutch torque)……≤36mn·m标准包装(standard packaging)……50只/管(pcs/tube)