

3296精密陶瓷电位器 永星

产品名称	3296精密陶瓷电位器 永星
公司名称	扬州永星电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:永星 型号:3296(3386)
公司地址	扬州市邗江区城北乡槐南村
联系电话	86 0514 87305663

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	永星
型号	3296(3386)	种类	多圈
用途	精密	材料	玻璃釉膜
性能	螺杆驱动	阻值调节方式	旋转式
阻值变化方式	X式(直线式)	标称阻值	10-2M
额定功率	0.25(W)	阻值允许偏差	±10(%)
滑动噪声	小于50m(V)	分辨率	2(%)
零位电阻	小于2()	接触电阻	2()
绝缘电阻	1000000(M)	符合度	100%

电器特性 electrical characteristics 标称阻值范围(standard resistance range).....10 —2m 阻值允许偏差(resistance tolerance)..... ± 10% 终端电阻(terminal resistance)..... 1%r或2 接触电阻变化(contact resistance variation)..... 3%r或3 绝缘电阻(insulation resistance).....r1 1g 耐电压(winthstand voltage).....101.3pa 600v,8.5kpa 360v有效电行程(effective electrical travel).....30 ± 2圈(cycles)环境特性 envlonment characteristics 额定功率(最高工作电压315v)(rated power)..... + 70 0.5w , + 125 ow 工作温度范围(temperature range)..... - 55 — + 125 电阻温度系数(temperature coefficient)..... ± 250 , ± 100ppm / 温度变化(temperature variation)..... r ± 2%r , (uab / uac) ± 1%碰撞(vibration).....390m / s2,4000次 , r ± 1%r 振动(collison).....10—500hz,0.75mm,或98m / s2,6h..... r < ± 1%r , (uab / uac) ± 2%气候顺序(climate category)..... r ± 3%r , r1 100m 70 电气耐久性(electrical endurance at 70).....0.5w,1000h, r ± 10%r 机械耐久性(mechanical endurance).....

