

新蔡新郑走廊木制防火门

产品名称	新蔡新郑走廊木制防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

木材的阻燃处理

先阻燃剂后水再木材在阻燃过程中，大多厂家都采用装木材 加阻燃剂 加水 开始阻燃的顺序。一般说木材刚开始是吸水量大的时候，采用该工艺往往造成木材开始吸收的是浓度极低的阻燃液，这样在木材阻燃过程中，还需要一个使木材所吸收阻燃液浓度由低浓度向正常浓度过度的过程，新郑走廊木制防火门，直接影响了木材的干盐吸收量和吸收速度，进而影响了阻燃效果。

而采用加阻燃剂 加水 装木材 开始阻燃的顺序，木材一开始所吸收的就是标准浓度的阻燃液，从而避免了木材吸收的阻燃液由低浓度向正常浓度过度的过程，进而提高了阻燃质量。如果企业有条件的话，能先将阻燃剂配制成规定浓度的阻燃液后再加入阻燃池中，阻燃质量将更好。

防火门5分钟被烧穿

建筑物、特别是高层建筑中，如果防火分隔或防火处理不好，发生火灾时好像一座座高耸的烟囱，成为火势迅速蔓延的途径。防火门窗是阻断这种蔓延的一种有效设备。

据测定，在火灾初起阶段，因空气对流，火灾燃烧，假如一座高度为100米的高层建筑，在无阻挡的情况下，半分钟左右，烟气就能顺竖向管井扩散到顶层。因此，选用合格的防火门，对于抑制火灾蔓延、保护人员疏散有着极其重要的作用。

而防火门不仅不能阻挡火势，而且会助长火势，缩短逃生时间。劣质的产品无法起到阻火作用。

普通消费者要鉴别真的防火门，要学会“看”：

看防火门有没有证书和检验报告，证书是消防产品合格评定中心颁发的《产品型式认可证书》，检验报告是国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心或国家防火建筑材料质量监督检验中心颁发的检验报告，通过登陆中国消防产品信息网首页的“信息查询”栏目，点击“组合查询”并输入证书或检验报告编号，就可核实证书和检验报告的真伪。

其次看防火门有没有贴红色（中间是黑色的“S”）的身份标识，每樘防火门都要贴身份标识。

新蔡新郑走廊木制防火门由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。郑州防火门——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市西四环，联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南防火门，防火门厂家，防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。