

# 黄冈真石漆 真石漆分格 万圣美涂料

产品名称	黄冈真石漆 真石漆分格 万圣美涂料
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

天然彩石砂及相关助剂制成，干结固化后坚硬如石，看起来像天然真石一样。真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染。无毒、无味、粘接力强，等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，由于真石漆具备良好的附着力和耐冻融性能；因此特别适合在寒冷地区使用。真石漆具有施工简便，真石漆分格，易干省时，黄冈真石漆，施工方便等优点。

- 1.骨料颗粒粗细搭配均匀合理，粘结剂应具有良好的强度、耐水和耐候性，乳液应稳定性好，防开裂树脂应具有良好的硬度和柔韧性，各种功能性助剂应满足相应功能和质量的要求
- 2.尽可能使用同批次产品；
- 3.真石漆材料必须搅拌均匀、粘度调节一致；
- 4.严禁在用料中随意加水稀释。
- 5.喷涂均匀、厚薄一致、色泽一致，颗粒点状均匀，黑色真石漆，大小符合要求，不露、不漏喷、无流坠等现象，阴角处无积料，不污染门窗、玻璃等其他部位。

## 滚涂抗碱底漆

- (1) 对基层表面处理后，应仔细检查，确认符合要求，检测基层含水率小于10%后，进行基层封墙底漆施工；
- (2) 基层封底前对门窗，空调支架等金属件部位进行必要的包裹和遮盖，待整体喷涂完成后去除，以防止污染和锈蚀；
- (3) 基层封闭底漆施工前，要严格按照产品规定的稀释比例进行稀释，内墙真石漆，注意，稀释时应对底漆充分搅拌，保证均匀；
- (4) 腻子干透后方可涂刷底漆；
- (5) 涂刷底漆4-6小时后进入下道工序；

验收标准：喷涂均匀，不漏涂、不漏底、不流挂。

黄冈真石漆-真石漆分格-万圣美涂料(推荐商家)由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。“真石漆,岩片漆,多彩漆,内外墙乳胶漆,弹性漆等”选择襄阳万圣美新材料科技有限公司，公司位于：襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107，多年来，万圣美涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：庞经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万圣美涂料期待成为您的长期合作伙伴！