

# 饭店传菜电梯 传菜电梯 宣辉设备厂家

产品名称	饭店传菜电梯 传菜电梯 宣辉设备厂家
公司名称	安徽宣辉仓储设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区阳德路宣城百汇一期
联系电话	13305630715

## 产品详情

安装传菜电梯时有哪些规定必须遵守?

安装传菜电梯时有哪些规定必须遵守？传菜电梯一般分为落地式和窗口式，可提供快捷、方便、经济的小型货物运输，为用户大大节省了时间及人力资源。在现在的酒店里面，现在一般都会安装传菜电梯，传菜速度增加了，也解放了人力要求，那么我们在安装传菜电梯的时候有哪些规定呢？1.两列导轨顶面间的距离偏差应为：轿厢导轨 $0 \sim +2\text{mm}$ ；对重导轨 $0 \sim +3\text{mm}$ 。2.导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用，其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求，混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。3.每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m的偏差均不应大于下列数值。4.轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为 $0.6\text{mm}$ ；不设安全钳的对重(平衡重)导轨为 $1.0\text{mm}$ 。轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作接头处不应有连续缝隙，导轨接头处台阶不应大于 $0.05\text{mm}$ ，如超过应修平，修平长度应大于 $150\text{mm}$ 。5.不设安全钳的对重(平衡重)导轨接头全处缝隙不应大于 $1.0\text{mm}$ ，导轨工作接头处台阶不应大于 $0.15\text{mm}$ 。

传菜电梯有哪些优点?

传菜电梯有哪些优点？传菜电梯一般分为落地式和窗口式，饭店传菜电梯，可提供快捷、方便、经济的小型货物运输，为用户大大节省了时间及人力资源。传菜电梯使用简单，方便，稳定，可节省大量的人力，物力，财力。1、节省成本，平均一般的一台 $100\text{kg}$ 的传菜电梯总的成本大约要3万元，但同时可为酒店餐厅节省2-3名传菜服务员，而每名服务员的

薪资成本按每月1500元计算，就是1500元\*12个月\*2人=36000元/年，一台电梯的使用寿命为15年-20年，总体成本至少可节省36万元，曳引传菜电梯，这可都是的长期投资的利益2、耗电量低，和信传菜电梯的功率一般1kw-5kw，耗电量类似于一台普通的冰箱3、节省时间，传菜电梯的速度为0.4m/s-1.0m/s，可大大节省传菜时间，提高跑菜速度，增加酒店餐厅的服务质量4、稳定性高，传菜电梯的稳定性能高，一般有轿门和厅门的双重保护和稳定控制系统，电梯运行过程中厅门无法打开，一旦出现打开的情况，电梯立即停止运行，传菜电梯，防止意外发生，且传菜电梯自电梯的生产，制造，安装，使用过程始终有质量技术监督局在跟踪检验，使用中也有电梯维保人员每月的维护保养，传菜电梯多少钱，所以稳定性很高的。

## 传菜电梯施工

### 1、进行安全的检查

施工电梯运行时，必须空载或满载运行，梯笼升离地面1m左右停车，检查制动器的灵敏性，然后继续上升楼层平台，检查施工电梯防护门确认正常才能投入运行。梯笼乘人载物时必须式载荷均匀分布，严禁超载作业乘客电梯运行至上层和下层时仍应操作按钮，严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机施工电梯启动前必须先鸣笛示警，夜间操作应该有足够的照明。双笼电梯当有一只梯笼在检修或者保养时，另一只梯笼不得运行。

### 2、安全的防护要求

门面采用小孔钢板网或铁丝网片与钢板焊接而成，这样可以有效的防止等候的施工人员的把手伸出去而产生施工电梯运行发生意外，有便于电梯操作人员观察楼内的情况。还有利于楼内外的沟通交流。门面中间位置喷有警示标语和下面的踢脚板警示线，对施工人员起到了警醒目的。门轴采用16#圆管焊接而成，安装方便，只需在外架立杆上与门轴相对应的位置焊接90度直角圆管，然后在把防护门挂上就可以使用，拆卸方便。

饭店传菜电梯-传菜电梯-宣辉设备厂家由安徽宣辉仓储设备贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽宣辉仓储设备贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为商业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!