

晋中pe拉伸缠绕膜 山西和富达包装公司 pe拉伸缠绕膜生产商

产品名称	晋中pe拉伸缠绕膜 山西和富达包装公司 pe拉伸缠绕膜生产商
公司名称	太原和富达包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省综改示范区晋中开发区兴业街6号
联系电话	15834136995 15834136995

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原和富达包装有限公司

pe拉伸缠绕膜小知识

我公司主营：山西珍珠棉、山西气泡膜、山西拉伸膜、山西气柱袋、山西葫芦膜、山西珍珠棉托盘、山西珍珠棉袋、山西气泡袋。欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享pe拉伸缠绕膜内容，希望对大家有所帮助：

pe拉伸缠绕膜重量：重量是缠绕膜常用的计量单位，也是客户订货时的结算单位。一卷缠绕膜的重量包括两部分，纯膜的重量和卷芯的重量。比如说一卷五公斤中的缠绕膜，可能是4.2、0.8规格（纯膜4.2公斤，卷芯0.8公斤），也可能是4.0、1.0规格，这一点在购买时要注意，因为我们买缠绕膜就是买的纯膜，如果卷芯过重，即使价格偏低，也不合算。

缠绕膜的常用重量规格有2.5公斤、3公斤、4公斤、4.5公斤、5公斤和10公斤等，这一点也是按照客户要求来制作的，包括卷芯的材质、重量等。

公司主要销售山西拉伸缠绕膜等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

pe拉伸缠绕膜小知识

我公司主营：山西珍珠棉、山西气泡膜、山西拉伸膜、山西气柱袋、山西葫芦膜、山西珍珠棉托盘、山西珍珠棉袋、山西气泡袋。欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享pe拉伸缠绕膜内容，希望对大家有所帮助：

缠绕膜，又叫拉伸膜、热收缩膜，其外表张力取决于塑料薄膜外表自由能大小，外表张力有很多的影响因素，主要因素有：

影响因素一：非极性聚合物，其外表自由能小，外表湿张力较低，一般为30达因/厘米左右。一般来说，pe拉伸缠绕膜价格，若物体的外表张力低于33达因/厘米，普通的油墨或粘合剂就无法附着牢固，对其必需进行表面处理。

影响因素二：镀铝时会发生镀铝层转移，涂胶时会发生涂胶层转移。防止薄膜反面电晕的主要措施就是要调节好电晕处理辊前的橡胶压紧辊的压力，晋中pe拉伸缠绕膜，压紧辊两端压力要一致且压力大小还要合适。

影响因素三：聚酯类是属于极性高分子，其外表自由能较高。但是对于高速黑色印刷或为增加真空镀铝层与BOPET薄膜外表之间的结合力，也还需要对BOPET薄膜进行外表处置，pe拉伸缠绕膜生产商，以进一步提高其外表湿张力。

影响因素四：缠绕膜在测试外表张力的时候，必须进行严格的动静平衡试验，目的保证塑料薄膜平整地进入电晕辊、防止夹入空气，从而防止发生反面电晕的现象。

以上四点就是影响缠绕膜外表张力的因素，如果还有什么问题或者是想购买缠绕膜的，可以来电咨询。

公司主要销售山西拉伸缠绕膜等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主营：山西珍珠棉、山西气泡膜、山西拉伸膜、山西气柱袋、山西葫芦膜、山西珍珠棉托盘、山西珍珠棉袋、山西气泡袋。欢迎来电咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享pe拉伸缠绕膜内容，希望对大家有所帮助：

pe拉伸缠绕膜厚度：我们经常会听到，什么手用两丝、机用三丝缠绕膜等，也就是说缠绕膜也可以用厚度来划分，毕竟厚度不同，拉伸性能不同，包装不同的物品对于缠绕膜的性能要求也是不一样的。

缠绕膜的厚度一般在1.7丝-3.5丝之间，太薄的话耐穿刺性不足，太厚的话拉伸性能不足。一般来说，手用缠绕膜厚度一般在2.2丝以下，机用缠绕膜厚度在2.5丝以上。

补充一句，“丝”是行业内常用的厚度衡量单位，pe拉伸缠绕膜供应商，一丝=10微米=0.01毫米。

公司主要销售山西拉伸缠绕膜等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

晋中pe拉伸缠绕膜-山西和富达包装公司-pe拉伸缠绕膜生产商由太原和富达包装有限公司提供。太原和富达包装有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！