

# 北京市西门子变频器总代理商

产品名称	北京市西门子变频器总代理商
公司名称	上海世纪群华工业自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国:PLC
公司地址	枫泾古镇白柳2村
联系电话	19821588008 19821588008

## 产品详情

上海世纪群华工业自动化设备有限公司

是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国知名的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

西门子华东区域代理

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A 可并联.
- 4、 HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER 系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802D  
SL、 810D、 840D、 611U、 S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

家族是一条经过完全重新设计的触摸和按键面板线，配有4到12英寸宽屏。这些设备的特点是，无论选择什么尺寸的设备，均具有相同的优异功能。所有设备均具有高分辨率16Mio彩色显示，大视角以及从0到100百分之百的亮度调节能力。

应用领域SIMATIC HMI Comfort Panel是HMI设备，用于PROFIBUS中先进的HMI任务以及PROFINET环境。由于可以在触摸和按键面板中4，7，9到12自由选择显示尺寸，可以横向和竖向安装触摸面板，几乎可以将它们安装到任何机器上，发挥安高的性能。可以在ExZone2危险区域使用该面板，无需安装额外的外壳。优点连续的功能性确保自由选择理想的显示屏具有开孔完全相同框架的宽屏，安多可为客户增加40百分之百的显示尺寸；空间增加后增加了可在显示屏中可视化的应用部分。可实现其他新的操作概念，例如，在显示屏侧面上符合人体工程学放置的菜单栏可调光的显示屏提供节能潜力以及新应用，例如在造船方面在空闲时间，规范化的PROFIenergy外形允许对设备进行协调而集中关闭由于在一个框架中映射具有TIA门户的HMI和控制器，WinCCV11减少了工程量设计和功能SIMATIC HMI Comfort Panel系列包括4个按键面板、3个触摸面板和1个按键触摸面板。所有设备只能配置新的HMI软件WinCCV11。KP400COMFORT是一个4英寸按键面板，显示屏分辨率为480x272像素。它的安装与OP77B兼容KTP400COMFORT的安装与TP177B4兼容，提供触摸屏(480x272px)和4个另外的功能键TP700Comfort有一个800x480像素触摸屏，其安装与TP177，MP177和TP277兼容，但是提供的显示尺寸多40百分之KP700Comfort(800x480px)的安装与OP277兼容KP900和TP900Comfort具有与7英寸设备的相同显示屏分辨率，由于显示屏大，当从较远距离观看时，更加方便。12英寸设备KP1200和TP1200Comfort具有分辨率为1280x800像素的PC典型显示屏

。设备的RuntimeSoftware包括档案和脚本、互联网浏览器，在交付时还包括PDF阅读器，Excel和Word文件。ComfortPanel的触摸面板系列可在横向或竖向安装和运行，当配置它们时您只需选择正确的方向。通过配备一个输入装置和按键各自命令的各种按键，对ComfortPanel系列的小键盘设备进行操作。所有设备均设计用于PROFIBUS和PROFINET环境、此处提供一个4英寸设备，用于PROFIBUS，一个PROFINET接口和二个USB端口。更大的设备同样具有：2xPROFINET，1xPROFIBUS，3xUSB和1个音频接口。

商品编号(市售编号)	6ES7214-1AG40-0XB0
产品说明	SIMATIC S7-1200，CPU 1214C，紧凑型 CPU，DC/DC/DC，机载 I/O：14 个 24VDC 数字输入；10 个 24V DC 数字输出；2 AI 0-10V DC，电源：直流 20.4-28.8V DC，程序/数据存储 器 100 KB
产品家族	<u>CPU 1214C</u>
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
价格数据	
价格组 / 价格组	SK / 212
列表价 (不含税)	<u>显示价格</u>
您的单价 (不含税)	<u>显示价格</u>