

# 徐州洁净氮气柜送货

产品名称	徐州洁净氮气柜送货
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黑色 厚度:1.0mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

### 无锡成霖科技有限公司

(智能氮气柜、选复合式氮气柜) 与之类似的还有12种多氯联苯(简称PCBs) 同类物, 现在也被世界卫生组织WHO和日本等国纳入了二噁英类的范畴, 上述3种化合物都属于12种受斯德哥尔摩公约控制的持久性有机污染物(简称POPs)。二噁英类分子结构图二噁英是一种对环境具有持久性污染力的化学物质, 包括21种化合物。由于二噁英的生物富集作用非常强, 而没有分解二噁英的能力, 因此在逐级富集之后受危害程度。二噁英化学稳定性强, 自然界的微生物和水解作用对二噁英分子结构影响较小, 环境中的二噁英类很难自然降解消除。洁净氮气柜

成霖科技有限公司是一家生产各类电子防潮箱、氮气柜等电子设备的高科技企业。企业座落于无锡国家高新技术产业园区。公司生产的CHENGLIN牌湿度控制类产品已广泛用于各行业。

公司主要于: 文物部门、电子、元器件、硅片、芯片、研发机构、光伏产业、半导体、太阳能、零部件行业等。防强氧化。品牌: CHENGLIN

柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作, 承重性能好, 密封性能好。表面处理采用18道工序组成的橘纹烤漆, 耐腐蚀性强。

门镶3.2mm高强度钢化玻璃。平面加压把手锁一体化设计, 有防盗功能。底座配可移动带刹车脚轮方便移动及固定。

LED超高亮数码显示, 温湿度传感器采用honeywell。温湿度显示, 湿度可设定且具有记忆功能, 断电后无需再设定。

配备氧气节约装置，当箱内湿度到达设定值时，系统会自动切断氮气供应，当超过设定值时，系统会智能打开氮气供应。相比市场其他直冲氮气机型可节约70%氮气消耗量。大程度降低使用成本。

采用多点供气系统。氮气通过30多个小孔冲入箱内，箱内氮气分布比较均匀。避免了普通单点供气而产生的死点死角现象。

通过ROHS环保的产品。避免重金属等元素污染存放的产品。

拥有智能化控制系统的氮气柜，节省能源，延长产品使用寿命。产品机芯采使得产品性能稳定。

电源：220V 50/60HZ，平均功率：8W。

用于湿度敏感类材料的存放，防潮保管，如IC\晶圆\芯片等湿度特别敏感的材料存放。

防静电机型表面处理采用先进的防静电

烤漆，静电阻值为106-108欧姆，美观大方，耐腐蚀性强，机型颜色为黑色。可选购不锈钢机型。

常规型号	防静电型号	外型尺寸 (mm) W*D*H	内尺寸(mm)	控制范围	平均功率 (W)	层板数
CL98D	CL98FD	W448*D400*H688	W446*D372*H598	1%~60%	8	1
CL160D	CL160FD	W448*D450*H1010	W446*D422*H848	3		
CL240D	CL240FD	W598*D400*H1310	W596*D372*H1148			
CL320D	CL320FD	W900*D450*H1010	W898*D422*H848			
CL435D	CL435FD	W900*D600*H1010	W898*D572*H848			
CL540D	CL540FD	W598*D710*H1465	W596*D682*H1298			
CL718D	CL718FD	W598*D710*H1910	W596*D682*H1723	5		
CL870D	CL870FD	W900*D600*H1890	W898*D572*H1698			
CL1436AD	CL1436AFD	W1200*D710*H1910	W1198*D682*H1723			
CL1436BD	CL1436BFD					

[中山CHENGLIN工业级氮气柜送货](#)