

# 济南西门子中国授权总代理商

产品名称	济南西门子中国授权总代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

济南西门子中国授权总代理商 济南西门子中国授权总代理商

西门子中国一级代理商 SIEMENS可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI , 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120

系统及伺服电机 , 力矩电机 , 直线电机 , 伺服驱动等备件销售

前瞻聚力，同心致远

西门子正是前行路上能共担风雨的伙伴。从一颗葡萄到一滴美酒的美妙变迁能在西门子数字化平台上全程追溯。而在2016年汉诺威博览会上，也源自西门子的前沿数字技术。

凭借\*技术、全面产品线、覆盖200多个国家的网络、金融解决方案及灵活服务模式，西门子在电力、油气与化工、矿山与工业等领域与中国EPC企业携手前行。

截至2015年底，西门子已与中国能建、中国电建、中石油、中石化、中材集团、中集来福士等上百家中国EPC企业在近60个国家合作项目，足迹遍及六大洲。

西门子中国分公司 西门子中国分公司 西门子分公司 西门子中国代理有限公司 西门子中国PLC公司

20个不同的CPU:

7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)

6个紧凑型CPU(带有集成技术功能和I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)

5个故障安全型CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)

2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)

18种CPU可在-25 ° C 至 +60 ° C的扩展的环境温度范围中使用

具有不同的性能等级，满足不同的应用领域。

SIMATIC S7-300 提供多种性能等级的CPU。除了标准型CPU外，还提供紧凑型CPU。同时还提供技术功能型CPU和故障安全型CPU。

下列标准型CPU可以提供：

CPU 312，用于小型工厂

CPU 314，用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂

CPU 315-2 DP，用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂

CPU 315-2 PN/DP，用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂，在PROFINET上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统

CPU 317-2 DP，用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂

## 总线连接器 概要：

用于将 profibus 节点连接到 profibus 总线电缆 安捉便 fastconnect 插头采用绝缘刺破连接技术可确保极短的组装时间 集成端接电阻 (6es7 972-0ba30-0a0 中不具有) 通过带 sub-d 接口的连接器可以连接编程器，无需额外安装网络节点

用于 profibus 的 rs485 总线连接器，可用于连接 profibus 节点或 profibus 网络部件到 profibus 总线电缆提供有各种类型的总线连接器，可优化用于连接的设备：

总线连接器具有轴向电缆引出线（180°），可用于如 pc 和 simatic hmi op，传输速率高达 12 mbit/s，带集成的总线端接电阻 带垂直电缆引出线的总线连接器（90°）这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达 12 mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 mbit/s 时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 simatic s5/s7 连接电缆。

有 30° 电缆引出线的总线接头（经济型），无编程器接口，数据传输速率-为 1.5 mbit/s，无集成的总线端接电阻。 profibus 快速连接 rs485 总线接头（90° 或 180° 电缆引出线），传输速率-为 12 mbit/s，采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装（用于硬线和软线）总线连接器可插入到 profibus 站或 profibus 网络组件的 profibus 接口（9 针 sub-d 接口）中。

可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 profibus 电缆通过从外部清晰可见的便于接触的开关，可以连接总线连接器中集成的总线端接器（不适用于 6es7 972-0ba30-0a0）。在此过程中，连接器中的进线和出线总线电缆是分开的（隔离功能）。

用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器，可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆提供有各种类型的总线连接器，可优化用于连接的设备：

总线连接器具有轴向电缆引出线（180°），可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP，传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的总线端接电阻 带垂直电缆引出线的总线连接器（90°）这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 Mbit/s 时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。

有 30 ° 电缆引出线的总线接头（经济型），无编程器接口，数据传输速率zui大为 1.5 Mbit/s，无集成的总线端接电阻。 PROFIBUS 快速连接 RS485 总线接头（90 ° 或 180 ° 电缆引出线），传输速率zui大为 12Mbit/s，采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装（用于硬线和软线）总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口（9 针 Sub-D 接口）中。

可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆通过从外部清晰可见的便于接触的开关，可以连接总线连接器中集成的总线端接器（不适用于 6ES7 972-0BA30-0XA0）。在此过程中，连接器中的进线和出线总线电缆是分开的（隔离功能）。

总线连接器参数及订货号简介:

6AG1500-0EA02-2AA0

SIPLUS NET PB ConNECTOR FOR -25 ... +60 DGR C  
AND MED baseD ON 6GK1500-0EA02

6AG1972-0BA12-2XA0

SIPLUS DP PB ConNECTOR W R -  
90 DEGREES CABLE OUTLET -25 ...  
+70 DEGREES C WITH  
ConFORMAL COATING baseD ON  
6ES7972-0BA12-0A0

6AG1972-0BB12-2XA0

SIPLUS DP PB-ConNECTOR M R -  
M PG - 90 DGR CABLE OUTLET -25  
... +70 DEGREES C WITH  
ConFORMAL COATING baseD ON  
6ES7972-0BB12-0A0

6ES7972-0BA12-0A0

SIMATIC

DP, 总线连接器, 用于PROFIBUS, 高达12

MBIT/S, 90度出线电缆 ( W X H X D ) : 15, 8 X 54  
X 34 MM, 端接电阻, 带隔离

6ES7972-0BA30-0A0

BUSANSCHLUSS-SIMATIC DP,  
总线连接器, 用于PROFIBUS, 带  
斜出线电缆, 绝缘刺破连接装置 (   
W X H X D ) 15 X 58 X 34  
MM, 高达1.5 MBIT/S, 无  
LAN端接电阻

6ES7972-0BA42-0A0

SIMATIC DP, 总线连接器, 用于 PROFIBUS

UP, 传输速率达 12

Mbit/s, 带弯式电缆引出口, 15.8 X 54 X 39.5 mm ( 宽  
x 高 x

深 ), 端接电阻器, 带隔离功能, 无编程器插口

6ES7972-0BA52-0A0

SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS ( 高达

12Mbit/s ) 的总线连接器, 90 度电缆出线, 15.8 X 59  
X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHNOLOGY

快速连接, 无 PG 插

6ES7972-0BA60-0A0

SIMATIC DP, 总线连接器, 用于P  
ROFIBUS, 高达12

MBIT/S, 35度出线电缆 ( H X  
D ) : 16 X 72.7 X 34 MM, IPCD

快速连接技术，

6ES7972-0BA70-0A0

SIMATIC DP, BUS ConNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET, 15.8 X 72.2 X 36.4 MM (HXD), IPCD TECHNOLOGY FAST CONNECT, WITHOUT PG SOCKET

6ES7972-0BB12-0A0

SIMATIC

DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15.8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离

6GK1500-0FC10

PB FC RS 485 PLUG 180, PB-PLUG WITH FASTConNECT ConNECTOR AND AXIAL CABLE-OUTLET F. INDUSTRY PC, SIMATIC OP, OLM, TRANSMISSION RATE: 12 MBIT/S, TERMINATING RESISTOR WITH SERAR. FUNCTION, PLASTIC HOUSING

6GK1500-0EA02

SIMATIC NET，PB 总线连接器，带有用于工业 PC，SIMATIC OP，OLM 的轴线电缆引出端；传输速率

12Mbit/s;带隔离功能的终端电阻 金属外壳

6ES7972-0BB70-0A0

SIMATIC DP,BUS ConNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET, 15,8 X 72,2 X 36,4 MM (HXD), IPCD TECHNOLOGY

FAST CONNECT, WITH PG SOCKET

6ES7972-0BB60-0A0

6ES7972-0BB52-0A0

SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS ( 高达

12Mbit/s ) 的总线连接器 , 90 度电缆出线 , 15.8 X 59

X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHNOLOGY

快速连接 , 带 PG 插座

6ES7972-0BB42-0A0

SIMATIC DP, BUS ConNECTOR FOR PROFIBUS UP

TO 12 MBIT/S WITH TILTED CABLE OUTLET, 15,8 X

54 X 39,5 MM (HXD), TERMINAT. RESIST. WITH

ISOLAT. FUNCTION, WITH PG SOCKET

济南西门子中国授权总代理商 济南西门子中国授权总代理商