

25千瓦车载柴油发电机图片及价格

产品名称	25千瓦车载柴油发电机图片及价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

25千瓦车载柴油发电机图片及价格低噪音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达75分贝（dba）以下，适合在人口稠密地区或对环境噪音有严重严格要求的场所使用，车载式低噪音机组移动性、适应性强、供电迅速。

发电机自启动、自动停机性能的介绍

发电机安装调试完毕后需要经过试机方面的测试。但是对于专业知识缺乏的用户来说对这方面可能不太了解。下面我们就看.下发电机组自启动和自动停机的性能判断，即可靠性的验收。希望能给用户带来帮助。

- 1、 机组应该具有加热装置，以保证机组在应急启动和快速加载时机油温度和冷却液的温度不低于15 。
- 2、 接收到自控或者遥控的启动指令后，机组应能自动启动，自动启动后的输出功率达到99%以上。
- 3、 自动启动3次失败后，应能发出启动失败信号。当设有备用机组时，程序启动系统应能自动的将启动指令传递给备用机组。
- 4、 从接到自动启动指令到向附在供电的时间不应过3min。
- 5、 自启动成功后，.次的负载不能低于标定附在的50%。
- 6、 当接到自控或遥控的停机指令后，机组应能自动停机、对于市电网并联的备用机组，当电网回复正常供电后，机组应能自动切换到市电供电，并自动停机。其停机方式和停机延迟时间应符合机组说明书上技术指标的要求。

型号：TO28000ET

一.发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*710*995