

马鞍山自流平环氧地坪 安徽创大|耐磨损

产品名称	马鞍山自流平环氧地坪 安徽创大 耐磨损
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

自流平地坪施工前准备：在自流平水泥施工前，必须用打磨机对基础地面进行打磨，磨掉地面的杂质，浮尘和砂粒。把局部高起较多的地平磨平。打磨后扫掉灰尘，用吸尘器吸干净。自流平地坪漆又叫做自流平环氧面漆，它就是环氧树脂地坪制成的一种新型涂料。自流平也是地坪的一种，其特点绿色环保、洁净程度高、耐污、无菌、光泽高等特点。环氧自流平施工基面的处理：含水率要在8%以下，如果基面含水率比较高，则需要提升室温或者增加空气的流通速度以带走其中的水分。对地面进行打磨。要磨掉突起的地方，铲除多余的水泥。

自流平是一种地面施工技术，把所需材料加入一定量水后（加水需根据材料量的大小）变成自由流动浆料，它可以按照地势高低不平，在地面上自由流动展开，具有一个自动找平的功能，自流平环氧地坪，干燥时间也比较快，这样我们就可以得到一个高平整度的地坪。环氧自流平地坪的特性：具有许多特性。包括耐水性，耐酸碱性，耐油性，耐磨性和耐洗刷性等等。它的表面光滑平整，易清洗，比较耐用。是现代工业理想的材料。从电子，食品，到化工，电力等得到了广泛的运用。自流平地坪施工前准备：在自流平水泥施工前，必须用打磨机对基础地面进行打磨，磨掉地面的杂质，浮尘和砂粒。把局部高起较多的地平磨平。打磨后扫掉灰尘，用吸尘器吸干净。

自流平地坪施工环境：工作区域允许稍许通风，但是门窗应封闭好，以避免在施工时和施

工后产生气流。在施工时和施工后一周内室内和地面温度应高于是10℃。地面混凝土的相对湿度应小于95%。自流平地面就是我们所说的环氧地面，也叫做环氧自流平地面，也叫做环氧地坪漆地面。环氧自流平地面做法主要是分为三个步骤：一步就是底漆，第二步中漆，第三步是面漆等三个工序的施工，完成自流平地面。水泥自流平地坪由水泥基胶凝材料、细骨料、填料及添加剂等组成，它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，与水搅拌后具有流动性稍加辅助性铺摊就能流动找平的地面材料相对于传统的地面找平材料，比如水泥砂浆，细石混凝土等，不仅仅是施工方法的不同，其内在的特性也有很大的差异。

马鞍山自流平环氧地坪-安徽创大|耐磨损(在线咨询)由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司是一家从事“环氧地坪,密封固化剂地坪,自流平地坪,耐磨地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西卡,巴斯夫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽创大在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！