

# 190A本田汽油发电电焊机

产品名称	190A本田汽油发电电焊机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

190A本田汽油发电电焊机可靠的性能，轻巧的机身，高品质的电源，令机组成为各行业的爱，更是现代家庭理想的应急电源。我们伊藤实业将以质量求生存，以信誉求发展的理念为你寻求超值的服务、欢迎致电，了解更多详情！！广大群众注意，购买发电机时：只有知道您要带的设备是多大的功率，我们才好给您配一台适合您的发电机，发电机于额定功率下工作时，电枢绕组产生的电流大部分输向外电，小部分输入激磁绕组产生磁场。发电机对发电机组上的电子原件进行老化筛选，对控制盒（箱）进行应力筛选，使元器件部件的缺陷变为早期故障形式暴露出来，从而使交付的产品达到或接近使用寿命阶段。气缸盖采用合金铸铁，强化程度高，采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。大泽小型发电机 家用应急发电机，停电应急发电机，照明应急发电机，5KW发电机，便携式发电机，低噪音发电机，静音式发电机。

型号：SHU190

发电电焊机

额定功率：7KW

备用功率：7.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压(V DC)：60-70V

焊接电压：22-35V

发电电焊机功率：7KW

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接持续率：

焊接电流：逆变直流焊机

发动机参数

发动机型号 GX390本田动力

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：389CC

功率转速: 13HP/3600kpm

启动方式: 手启动

润滑油容积: 1.5L

耗油量 15L/H

燃油类型：汽油

其他参数

机组尺寸：600\*505\*550

电机类型：稀土永磁电机

结构类型：开架式

噪音水平7M处 68

油箱容积：6.5L

焊接效率：110%

净重：60

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

本田汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

遥控启动或电启动装置 TO高功率版稀土永磁电机

高海拔化油器3000-7000米 高功率版本TO发动机

执行标准：认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

190A本田汽油发电电焊机优点：

- 1、大容量的油箱，可提供约连续12小时的工作，不断油可连续工作。手电启动，使您的工作更方便。
- 2、采用四冲程OHV发动机，具有油耗低、可靠性高的特点。可以长时间焊接任何焊条，碳钢焊条、低合金钢焊条、钼和铬钼耐热钢焊条、低温钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条、铝及铝合金焊条及特殊用途焊条等等各种焊条都能使用！
- 3、无刷交流发电机电焊机和无触点电子点火系统的采用使维护较为方便。
- 4、组装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭发动机以免发动机损坏。