

宿迁厌氧颗粒污泥 安徽浪迅厂家供应 批发厌氧颗粒污泥

产品名称	宿迁厌氧颗粒污泥 安徽浪迅厂家供应 批发厌氧颗粒污泥
公司名称	安徽浪迅环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宁国市万家乡和隆路21号经济发展中心大楼
联系电话	13586084073 13586084073

产品详情

颗粒污泥形成的快慢很大程度上决定于接种污泥的数量和性质[1]。根据Lettinga的经验，中温型UASB反应器的污泥接种量需稠密型污泥12~15kgVSS/m³或稀薄型污泥6kgVSS/m³。高温型UASB反应器佳接种量在6~15kgVSS/m³。过低的接种污泥量会造成初始的污泥负荷过高，污泥量的迅速增长会使反应器内各种群数量不平衡，降低运行的稳定性，柠檬酸污水厌氧颗粒污泥，一旦控制不当便会造成反应器的酸化。

厌氧反应器内存在厌氧颗粒污泥呈现絮状、处理效率低下等特性

本说明书(包括任何附加权利要求、摘要)中公开的任一特征，除非特别叙述，均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即，除非特别叙述，厌氧颗粒污泥价格，每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。采用高度与直径比为20:1的厌氧反应器，宿迁厌氧颗粒污泥，该厌氧反应器内存在厌氧颗粒污泥(因有机负荷中1毒该厌氧污泥呈现絮状、处理效率低下等特性)。

太阳能厌氧颗粒污泥循环式反应器：一种太阳能厌氧颗粒污泥循环式反应器，批发厌氧颗粒污泥，属于环境工程领域。其特征在于该装置包括有：进水布水室、颗粒污泥反应室、沉淀过滤室、污泥循环系统、三相分离器和太阳能集热罩；上述进水布水室设置在颗粒污泥反应室的下部，沉淀过滤室和颗粒污泥反应室为同圆心嵌套结构，太阳能集热罩设置在

三相分离器的上部

宿迁厌氧颗粒污泥-安徽浪迅厂家供应-批发厌氧颗粒污泥由安徽浪迅环保科技有限公司提供。安徽浪迅环保科技有限公司在水处理化学品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽浪迅一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。