

## 绝缘漆(T-1038、831等)(凡立水)

产品名称	绝缘漆(T-1038、831等)(凡立水)
公司名称	嘉兴市天一绝缘材料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	类型:绝缘漆 颜色:黄色 品牌:新星
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 浙江省嘉兴市大桥工业园区
联系电话	86 0755 28538679

## 产品详情

类型	绝缘漆	颜色	黄色
品牌	新星	起订量	1T
总固含量	40(%)	保质期	6(个月)

t - 3 0 s : 机械无毒, 气味小, 环保型, 用于普通电机电器的绝缘处理. b 级单组份

t - 1 0 3 8 : 干透性好, 防潮, 耐电弧, 用于中小型电机定子及电器线圈, 也适用于真空浸烘. b 级单组份

t - 1 0 3 8 - 1 : 浸渍性好, 干燥快, 漆膜强度高, 固化温度低, 用于微型电机定子及线圈, 各种类型的水泵电机. b 级单组份

1 1 4 0 : 机械强度高, 耐热性好, b / f 级通用, 用于各类电机, 电器线圈及 y 2 系列电机, 适用于真空浸烘. f 级单组份

1 1 4 0 - 1 : 固化温度低, 时间短, 干透性好, 引出线不发硬, 适用于各种电机, 电器, 线圈, 用于真空浸烘, 连续浸渍, 普通浸渍. f 级单组份

t - 8 3 1 : 漆膜弹性好, 粘结坚韧, 适用于中小型电机电器线圈. b 级双组份

t 8 3 2 : 低温固化, 态机械强度高, 适用于低温线圈烘烤. b 级双组份

t - 8 3 1 - 5 : 低温快干漆, 用于 8 0 ~ 1 1 0 度干燥的小型电机定子及电器线圈. b 级单组份

t 4 1 0 : b / f 级通用, 强度好, 使用期长, 用于电机定子线圈和电器线圈. f 级双组份

t - 1 1 4 6 : 耐热性好, 热态机械强度高, 用于高转速电机转子滴浸. ( 2 万转以上 ) f 级双组份

t - 2 0 2 : 固化物坚韧, 收缩率小, 绝缘丰满, 粘结牢固, 用于高转速电动工具电机转子滴浸. b 级双组份

1 1 4 - d 5 : 热态机械强度高, 固化快, f / h 级通用, 适用于高转速小电机转子 ( 4 万转以上 ), 滴滚两用. h 级双组份

t - 3 8 1 : 表面光亮无花纹, 不开裂, 具有阻燃性, 用于电机电器灌封. b 级双组份

t 8 5 2 : 环氧平衡胶泥具有粘结力强, 比重大, 使用简单, 有于电机转子动平衡校准. b 级双组份

公司产品共分 5 大类: 沉浸绝缘漆 ( 树脂 ), 快干沉浸和连续沉浸树脂 ( 漆 ), 滴浸树脂 ( 漆 ), 特殊用途绝缘漆, 包灌封树脂和胶泥.

以上是公司产品简介