

岩棉净化板厂家 南昌岩棉净化板 南昌逸天彩钢

产品名称	岩棉净化板厂家 南昌岩棉净化板 南昌逸天彩钢
公司名称	南昌逸天彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区庐山北大道466号
联系电话	15083533439 15083533439

产品详情

复合岩棉板为什么在用途上越来越广泛？

随着复合岩棉板在加工过程中的选材方面更加精良之后，可以说这在工艺流程上会严格把关，确保在品质上会更加突出一点，从而在市场上推广的过程中备受欢迎。那么，在用途上越来越广泛，主要有哪些原因呢？

保温隔热性能进一步升级，满足了不同应用场景当中的需求。因此，复合岩棉板在加工过程中的工艺要求上较为严谨，才能够在保温效果上会更加不错，带来的品质选择上会更加不错，在市场上销售过程中得到了客户的信赖，提高了在市场上的优势。

岩棉板是一种采用玄武岩生产的板材，经过高温熔融加工之后制作而成，使岩棉板具有很好的保温隔热、吸音降噪等特点，在现代建筑施工中，经常使用岩棉板作为保温材料。那么，岩棉板在进行施工时，需要注意哪些问题呢？

- 1、一般的保温材料在储存过程中，岩棉净化板厂家，如果没有注意防水防潮的问题，很容易导致保温材料失效，因此在岩棉板施工以及储存过程中，一定要注意防水问题。特别是施工时遇到阴雨天气，就不要进行岩棉板施工了。
- 2、由于很多建筑对于保温的要求不同，比如在建设冷库时，要求的是持续保持低温状态，而有的建筑需要持续保持高温状态，根据不同的保温需求，岩棉净化板价格，在进行岩棉板施工时，应做好相应的防护措施。如果需要持续保持低温状态，则需设置防潮保护层，避免岩棉板受潮失效，同时还需要做好防火措施。
- 3、如果在建筑或其他设备在使用岩棉板，要求持续保持超高温的状态，净化岩棉板加工，并且使用的环境温度在200 以上时，一定要对岩棉板的表层进行防护措施施工，避免因为超高温的使用环境，破坏了岩棉板的内部结构。

岩棉板特点：

防火

岩棉原材料采用天然的火山岩石，是不燃性建筑材料防火材料。

主要防火特性：

具有火等级A1级，能有效防止火势蔓延。

尺寸非常稳定，在火灾中不会伸长、收缩或变形。

耐高温，熔点高于1000 。

在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/碎片。

在火灾中不会释放有害环境的物质和气体。

保温隔热

岩棉纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有的保温效果。

吸音降噪

岩棉是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，南昌岩棉净化板，决定了施可达岩棉是一种出色的吸音降噪料。

憎水性

憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%;吸水率极低，细渗透。

抗潮湿性能

岩棉在相对湿度很大的环境下，0体积吸湿率小于0.2%，按ASTMC1104或ASTM1104M方法测试，质量吸湿率小于0.3%。

无腐蚀性

岩棉化学性质稳，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、

铝等金属材料均无腐蚀。

安全、环保 岩棉经检测不含有石棉，CFC、HFC、HCFC等对环境有害的物质。不会被腐蚀或产生霉变及细菌。(岩棉已被国际研究机构认定为不致癌物质)。

岩棉净化板厂家-南昌岩棉净化板-南昌逸天彩钢(查看)由南昌逸天彩钢板有限公司提供。南昌逸天彩钢板有限公司是一家从事“彩钢板,活动板房”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“逸天彩钢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使逸天彩钢在钢结构中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

