

厚型消防涂料 消防涂料 厦门安隆达厂家生产

产品名称	厚型消防涂料 消防涂料 厦门安隆达厂家生产
公司名称	厦门安隆达消防材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座
联系电话	13459208337 13459208337

产品详情

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，消防涂料，不仅可为建设方和总包单位提供产品。

蛭石是一种含铁、镁的铝硅酸盐类矿物质，具有层状结构，层间有结晶水。它受热膨胀时，会像水蛭一样蠕动，隧道消防涂料，故名蛭石。蛭石经过晾干、破碎、筛选，在850~1000的温度下煅烧，颗粒会膨胀20倍以上，形成膨胀蛭石。其密度为80~200kg/m³，热导率为0.17~0.25W/(m·K)，耐火性能强，吸声、隔声性能好，无毒无味，是防火涂料的重要掺材。

厦门安隆达消防材料有限公司，厚型消防涂料，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和总包单位提供产品。

防火涂料涂覆在基材表面，除具有阻燃作用以外，还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性和一定的光泽等性能。燃烧是一种快速的有火焰发生的剧烈的氧化反应，薄型消防涂料，反应非常复杂，燃烧的产生和进行必须同时具备三个条件，即可燃物质、助燃剂(如空气、氧气或氧化剂)和火源(如高温或火焰)。

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和总包单位提供产品。

第3.1.3条 施工前，钢结构表面应除锈，并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。

第3.1.4条

钢结构表面的杂物应清除干净，其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。

第 3.1.5 条 施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护，刚施工的涂层，应防止脏液污染和机械撞击。

厚型消防涂料-消防涂料-厦门安隆达厂家生产(查看)由厦门安隆达消防材料有限公司提供。厦门安隆达消防材料有限公司是一家从事“防火材料,防火涂料,防腐涂料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安隆达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使厦门安隆达在耐火、防火材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！