

沙尘试验箱 武汉柏舍仪器 沙尘试验箱制造商

产品名称	沙尘试验箱 武汉柏舍仪器 沙尘试验箱制造商
公司名称	柏舍（武汉）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号（17）
联系电话	13971474813 13971474813

产品详情

沙尘试验箱设备如运行异常，应立即停机检查，待查明原因，解决故障后，沙尘试验箱才能继续进行试验。禁止化学品接触本设备；实验室保持干燥环境；每次开机前先检查一遍电路控制系统；电源及接地线之确认；电源线是否依照规格妥善连接，并确实接地；实验室内应安装换气风机，沙尘试验箱价格，保持室内通风；试验结束之后，将沙尘试验箱整机电源切断；每次试验结束之后，要将样品取出，沙尘试验箱内胆清理干净；严禁非专门人员操作本设备。

沙尘试验箱学名为"沙尘试验箱"，模拟自然界风沙气候对产品的破坏性，适用于检测产品的外壳密封性能，沙尘试验箱，主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。

设备有载灰尘垂直循环的气流，试验用灰尘可以循环使用，整个风道采用进口不锈钢板制作，风道底部与锥形料斗接口连接，风机进出风口直接与风道连接，高温沙尘试验箱，再在适当的位置上将工作室顶部扩散口接入工作室体，形成"O"型封闭式垂直循环系统，使气流能顺畅地流动，的使尘土分散均匀。采用单台大功率低噪音离心风机，根据试验需要用变频调速器来调节风速。

结构材质

内胆尺寸:800*800*800mm/ 1000*1000*1000mm内胆为SUS304不锈钢板制成，外壳为镀锌板静电喷涂。试验箱大门附观察窗，大门下部为电气控制面积，沙尘试验箱制造商，模拟砂尘的滑石粉置于试验箱下部料斗。利用循环风机和自动震击器将滑石粉通过75微米方孔的网吹入工作室上部，促使试验空间形成高密度尘雾状，对试品进行试验。带刮尘器的可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况试验箱底部采用可固定式PU活动轮试验箱底部有更换粉尘装置。

沙尘试验箱-武汉柏舍仪器-

沙尘试验箱制造商由柏舍（武汉）仪器设备有限公司提供。柏舍（武汉）仪器设备有限公司是湖北武汉，化工仪表的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在柏舍仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创柏舍仪器更加美好的未来。

