

## 濮阳市辉宇涂料 真石漆批发 濮阳真石漆

产品名称	濮阳市辉宇涂料 真石漆批发 濮阳真石漆
公司名称	濮阳市辉宇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段
联系电话	13839348199 13839348199

### 产品详情

天然真石漆是以不同粒径的天然花岗岩等天然碎石、石粉为主要材料、以合成树脂或合成树脂乳液为主要粘结剂，并辅以多种助剂配制而成的涂料。是耐水、耐碱、耐候性好、附着力强的高保色性、水性环保建筑涂料。天然真石漆具有花岗岩、大理石、天然岩石等石材的装饰效果，并具有自然的色彩，真石漆批发，逼真的质感，坚硬似石的饰面，给人以庄重、典雅、豪华的视觉享受。辨别天然真石漆的方法：

泡：用几公斤漆放在自来水里泡上一会，观察水会不会变色，天然真石漆，如果出现水呈乳白色那是自然现象，濮阳真石漆，那是因为乳液是乳白色的，经水稀释后，水里也就会含有部分乳液而呈现乳白色，如果出现其他色那就不正常了，可以断定是洗加了色浆等染色剂。真石漆价格超低的厂家会往真石漆里面添加色浆，达到客户想要的颜色，而色浆调色后出现掉色现象是必然的，慢则一年，快则施工还未结束。如果你敢冒险倒可尝试一下。

真石漆施工基面保护程序：（1）在施工之前应先对土建方已经竣工的镶贴面砖、门窗等成品，采用贴报纸等方法，真石漆生产厂家，加以保护，使其不被污染。同时应该将基面上的浮灰或其它污染物除去。（2）在贴保护之前应先检查施工脚手架的牢固性，对不安全的脚手架就事先与甲方协商加固，确保其安全。

真石漆基面准备程序：（1）对于刚建成的新墙，需要充分养护，干燥（含水率不应大于8%）；对于已

受潮剥离的旧墙，则需重新做底层批荡，然后才能进行真石漆的喷涂施工；（2）基面应平整、洁净，边角线条应该顺直，不得有油污、浮灰或其它污染物；（3）对旧墙体或其它基面上原有的旧涂料，应经试验确认其附着性；若附着性差，则必须铲除。

外墙真石漆的质量跟其所选用的材料和配比有着很大的关系，因此我们在选择真石漆的时候，不能从外观上直接判断其质量的好坏，应该要了解他们产品的原材料及配比情况，通过使用比对这样才能做出决定。真石漆主要由高分子聚合物、天然彩石砂及相关助剂制成，干结固化后坚硬如石，看起来像天然真石一样，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，由于真石漆具备良好的附着力和耐冻融性能；因此特别适合在寒冷地区使用。

濮阳市辉宇涂料(图)-真石漆批发-

濮阳真石漆由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。濮阳市辉宇涂料有限公司是河南濮阳,建筑用涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在辉宇涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创辉宇涂料更加美好的未来。