

食品搅拌器 食品搅拌器 德凯搅拌器现货供应

产品名称	食品搅拌器 食品搅拌器 德凯搅拌器现货供应
公司名称	德州市德凯减速传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园前小屯路18号- 德州高速北出口1000米
联系电话	18605346013 18605346013

产品详情

搅拌轴的安装

传动轴与搅拌轴一般采用E型法兰进行连接，操作简单快捷，稳定性强。

搅拌轴的铅垂及径向跳动检测：检测达标后方可安装釜内支撑及搅拌器。搅拌轴的铅垂检测必须达到0.5/1000以内；轴底端跳动标准为0.5/1000且不超过3mm，轴封处轴的跳动值不得超过0.15mm。先测铅垂，如检测到搅拌轴铅垂超标要进行调整，检查安装是否有不当之处，各安装面是否有碰撞引的凸起；再调整轴端跳动。（对于衬胶搅拌轴或超长搅拌轴，其轴底端跳动值可适当放大。

螺带螺杆式搅拌器

螺带式—LD 螺带螺杆式—LDG

锥底螺带式—ZLD 锥底螺带螺杆式—ZLG

此类搅拌器为慢速型搅拌器，常在层流区操作，液体沿着螺旋面上升或下降形成轴向的上下循环，适用于中高粘度液体的混合和传热等过程。常用介质粘度 $\mu < 105\text{cP}$ ，食品搅拌器直销，常用转速 $n=0.5\sim 50\text{rpm}$ ， $v=2\text{m/s}$ 。LD螺带式搅拌器的螺带外廊接近于搅拌槽内壁，搅拌直径大，强化了近罐壁的液体的上下循环，高粘度液体的传热过程很适用。LDG螺带螺杆组合式，同时具有螺杆和螺带的特性，食品搅拌器报价，强化了液体内外围的循环，特别对非牛顿型拟塑性及粘弹性液体有效。ZLD锥底螺带型，ZLG锥底螺带螺杆型，其特点是底形可和锥形釜底相配，可按要求设计。

在搅拌领域，粘度系指流体对流动的阻抗能力，食品搅拌器价格，其定义为：液体以1cm/s的速度流动时，在每1cm²平面上所需剪应力的 τ 的大小，食品搅拌器，称为动力粘度，以Pa·s为单位。

粘度是流体的一种属性。流体在管路中流动时，有层流、过渡流、湍流三种状态，搅拌设备中同样也存在这三种流动状态，而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度。

食品搅拌器报价-食品搅拌器-德凯搅拌器现货供应由德州市德凯减速传动机械有限公司提供。德州市德凯减速传动机械有限公司是一家从事“搅拌器,不锈钢搅拌器,脱硫搅拌器,侧入式搅拌器,水处理搅拌器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德凯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使德凯搅拌器在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事衬胶搅拌器，衬胶搅拌装置，衬胶搅拌设备的厂家，欢迎来电咨询。