

苏州双象SX-304(耐热级PMMA)

产品名称	苏州双象SX-304(耐热级PMMA)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	特性:耐高温 型号: SX-304亚克力 产地: 苏州双象PMMA
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

苏州双象SX-304(耐热级PMMA)

产地	名称	牌号/特性
德国德固赛	PMMA	8NDF21 高强度磨砂级耐气候
德国德固赛	PMMA	8NDF22 光散射磨砂级高强度
德国德固赛	PMMA	8NDF20 磨砂级耐刮擦抗紫外线
德国德固赛	PMMA	8NDF23 高流动性磨砂级耐气候
德国德固赛	PMMA	zk6BR 耐候性高透明
德国德固赛	PMMA	ZK4BR 抗冲改性级完全透明
德国德固赛	PMMA	6N 特高流动性高机械强度
德国德固赛	PMMA	7N 高流动性
德国德固赛	PMMA	8N 机械性能
德国德固赛	PMMA	zk6HF 非晶性高抗应力裂纹
德国德固赛	PMMA	zk5HF 高突破阻力和冲击强度
德国德固赛	PMMA	ZK5BR 高冲击强度高透明
德国德固赛	PMMA	PFE50 高光免喷涂级
德国德固赛	PMMA	PFE70 高光免喷涂级
台湾高福	PMMA	500-AR 高抗冲水晶料

PMMA塑料的性能简介：

聚甲基丙烯酸甲酯，PMMA又叫有机玻璃，亚克力。良好的光学透明性高。具有很高的透光率（92%），机械强度高。重量轻、耐紫外线和户外老化优良的电性能等特点。

优点：

美观性: 呈镜面效果，工艺精美，无褶皱，无接缝;

视觉效果: 色彩多种多样、视觉冲击力很强;

透光性: 透光率可达到96%，透光率佳、光线比较柔和;

耐冲击性: 是普通玻璃产品的200倍以上，几乎没有任何断裂的危险;

耐久性: 产品对内置光源有很良好的保护，延长光源产品使用的寿命;

耐侯性: 可保长久不退色，质量好的板材使用年限长达6-13年之久;

耐燃性: 不会有自燃并具自熄性;

节能性: 透光性非常好，相对减少光源，省电，降低使用的成本;

合理性: 合理性的设计和防雨防潮，开启式的结构，便于清洁维修等。