

# WSY、FSY型 玻璃钢 液下泵

产品名称	WSY、FSY型 玻璃钢 液下泵
公司名称	上海君逸泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:君逸 型号:WSY、FSY型玻璃钢液下泵 材质:玻璃钢
公司地址	上海市金山区枫泾镇兴塔四村108号
联系电话	86 021 56082050

## 产品详情

品牌	君逸	型号	WSY、FSY型 玻璃钢 液下泵
材质	玻璃钢	性能	无泄露
用途	液下泵	泵轴位置	立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	0-92 (m3/h)	叶轮数目	1
扬程	0-45 (m)	汽蚀余量	- (m)
轴功率	- (kW)	吸入口径	- (mm)
排出口径	- (mm)		

### 一、产品概述：

1. wsy型泵为立式玻璃钢液下旋涡泵。

2. fsy型泵为立式玻璃钢液下离心泵，该泵因伸入贮罐，贮槽的深度长短不同，设计液下深度800mm--3000mm之间任意选择。只要液体高于泵体，即可不灌液而起动送液，平盖板下设有泄漏孔，液体不会向贮罐外泄漏。

### 二、产品特点：

具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能，在防腐方面可部分替代含钼不锈钢、钛及钛合金等贵金属。

### 三、产品用途：

本泵广泛用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业，在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒，不易结晶，温度不高于100 的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的

最理想设备。

型号	流量(m <sup>3</sup> /h)	扬程(m)	电机功率(kw)
25wsy-22	2.88	22	2.2
	4.05	18	
	6.48	15	
25wsy-30	2.88	30	3
	6.48	20	
	9	15	
40wsy-25	5.76	25	4
	8.1	20	
	13.32	15	
40wsy-50	6.48	50	7.5
	8.64	45	
	14.4	35	
40fsy-18	6.48	18	2.2
	15	15	
	21.6	12	
40fsy-22	8.1	22	3
	15.84	18	
	20	15	
40fsy-35	10	34	4
	20	30	
	30	24	
50fsy-20	18	20	4
	30	16	
	35	12	
50fsy-35a	25	26	5.5
	35	25	
	45	22	
50fsy-35	30	35	7.5
	45	32	
	55	28	
80fsy-35a	45	26	11
	69	22	
	90	19	
80fsy-35	56	35	15
	92	29	
	110	25	