

# IHF型 氟塑料 离心泵

产品名称	IHF型 氟塑料 离心泵
公司名称	上海君逸泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:氟塑料离心泵 材质:衬氟 原理:离心泵
公司地址	上海市金山区枫泾镇兴塔四村108号
联系电话	86 021 56082050

## 产品详情

类型	氟塑料离心泵	材质	衬氟
原理	离心泵	用途	化工泵
泵轴位置	卧式	性能	耐腐蚀
叶轮数目	单级	型号	IHF型 氟塑料 离心泵
品牌	君逸	适用范围	化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。
流量	0-200 ( m3/h )	扬程	0-80 ( m )
吸入口径	- ( mm )	排出口径	- ( mm )

### 一、产品概述：

ihf型泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，是按国际标准设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的。

### 二、产品特点：

该泵具有耐腐蚀性能好、机械强度高、运行平稳、检修方便、寿命长等有点，输送介质温度为-20 -100。

### 三、产品用途：

广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用，是目前最先进的耐腐蚀装备之一。

型号	流量(m <sup>3</sup> /h)	扬程(m)	电机功率(kw)	转速(r/min)
ihf32-25-125	5	20	1.5	2900
	2.5	5	0.75	1450
ihf32-25-160	5	32	2.2	2900
	2.5	8	0.75	1450
ihf40-25-125	6.3	20	1.5	2900
	3.2	5	0.75	1450
ihf40-25-160	6.3	32	2.2	2900
	3.2	8	0.75	1450
ihf40-25-200	6.3	50	4	2900
	3.2	12.5	0.75	1450
ihf40-32-125	6.3	20	2.2	2900
	3.3	5	0.75	1450
ihf40-32-160	6.3	32	2.2	2900
	3.2	8	0.75	1450
ihf50-32-125	12.5	20	2.2	2900
	6.3	5	0.75	1450
ihf50-32-160	12.5	32	4	2900
	6.3	8	0.75	1450
ihf50-32-200	12.5	50	7.5	2900
	6.3	12.5	1.5	1450
ihf50-32-250	12.5	80	11	2900
	6.3	20	2.2	1450
ihf65-50-125	25	20	3	2900
	12.5	5	0.75	1450
ihf65-50-160	25	32	5.5	2900
	12.5	8	1.1	1450
ihf65-40-200	25	50	11	2900
	12.5	12.5	1.5	1450
ihf65-40-250	25	80	18.5	2900
	12.5	20	3	1450
ihf80-65-125	50	20	5.5	2900
	25	5	1.1	1450
ihf80-65-160	50	32	11	2900
	25	8	1.5	1450
ihf80-50-200	50	50	15	2900
	25	12.5	3	1450
ihf80-50-250	50	80	30	2900
	25	20	4	1450
ihf100-80-125	100	20	11	2900

	50	5	1.5	1450
ihf100-80-160	100	32	15	2900
	50	8	2.2	1450
ihf100-65-200	100	50	30	2900
	50	12.5	4	1450
ihf100-65-250	100	80	45	2900
	50	20	7.5	1450
ihf125-80-160	160	32	30	2900
	80	8	5.5	1450
ihf125-100-200	200	50	55	2900
	50	12.5	11	1450