

FB/AFB型 不锈钢 耐腐蚀泵

产品名称	FB/AFB型 不锈钢 耐腐蚀泵
公司名称	上海君逸泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:电动 原理:离心泵
公司地址	上海市金山区枫泾镇兴塔四村108号
联系电话	86 021 56082050

产品详情

材质	不锈钢	驱动方式	电动
原理	离心泵	性能	耐腐蚀
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
品牌	君逸	型号	FB/AFB型 不锈钢 耐腐蚀泵
叶轮数目	1	叶轮结构	封闭式叶轮
适用范围	化工、石油、冶金、轻工、 合成纤维、环保、食品、 制药等行业。	产品别名	-
流量	0-190.8 (m3/h)	扬程	0-63 (m)

一、产品概述：

fb型泵是单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵。具有高效节能，结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。

二、产品特点：

本泵适用于输送不含固体颗粒，有腐蚀性的液体。被输送介质温度为-20 ~105 ，泵的进口压力不能大于0.2mpa。

三、产品用途：

广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造等工业部门，也可供工矿、企业及城市供水、排水之用。

型号	进出口径(mm)	流量(m3/h)	扬程(m)	电机功率(kw)	转速(r/min)
25fb-16	25 x 25	3.6	16	1.1	2900

25fb-16a		3.27	12.5	0.75	
25fb-25		3.6	25	1.5	
25fb-25a		3.27	20	1.1	
25fb-40		3.6	40	3	
25fb-40a		3.27	33.5	2.2	
40fb-16	40 × 32	7.2	16	1.5	2900
40fb-16a		6.55	12	1.1	
40fb-20		7.2	20	1.5	
40fb-25		7.2	25	2.2	
40fb-25a		6.55	20.5	1.5	
40fb-40		7.2	40	3	
40fb-40a		6.55	32	2.2	
40fb-63		7.2	63	7.5	
40fb-63a		6.72	56	5.5	
50fb-16	50 × 40	14.4	16	2.2	2900
50fb-16a		13.1	12	1.5	
50fb-25		14.4	25	4	
50fb-25a		13.1	20	3	
50fb-40		14.4	40	5.5	
50fb-40a		13.1	32.5	5.5	
50fb-63		14.4	63	11	
50fb-63a		13.1	54.5	7.5	
65fb-25	65 × 50	28.8	25	5.5	2900
65fb-25a		26.2	20	4	
65fb-30		28.8	30	7.5	
65fb-30a		26.2	25	5.5	
65fb-40		28.8	40	11.5	
65fb-40a		26.2	32	7.5	
65fb-64		28.8	64	15	
65fb-64a		26.2	55	7.5	
80fb-15	80 × 65	54.4	15	5.5	2900
80fb-15a		49.1	11.5	4	
80fb-24		54.4	24	7.5	
80fb-24a		49.1	19	7.5	
80fb-38		54.4	38	15	
80fb-38a		49.1	30.5	11	
80fb-60		54.4	60	22	
80fb-60a		49.1	52	18.5	
100fb-23	100 × 80	100.8	23	15	2900
100fb-23a		91.8	17.5	11	

100fb-37		100.8	37	22	
100fb-37a		91.8	29	18.5	
100fb-57		100.8	57	37	
100fb-57a		91.8	52	37	
150fb-22	150 × 100	190.8	22	22	2900
150fb-22a		173.5	17.5	18.5	
150fb-35		190.8	35	37	
150fb-35a		173.5	28	30	
150fb-56		190.8	56	55	
150fb-56a		173.5	50	37	