

福州碗扣式脚手架 福州明光脚手架出租 福州碗扣式脚手架搭设

产品名称	福州碗扣式脚手架 福州明光脚手架出租 福州碗扣式脚手架搭设
公司名称	福州明光建筑工程钢管架租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州闽侯浦上桥头明光钢管架大院内
联系电话	13609563550 13609563550

产品详情

怎么计算脚手架的工程量面积？

工程量计算规则脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程，均应执行综合脚手架定额；凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目，可执行单项脚手架定额。

架体与建筑物拉结

- 1、脚手架与建筑物按水平方向不大于7M，福州碗扣式脚手架，垂直方向不大于4M设一拉结点。拉结点在转角和顶部处加密，即在转角1M以内范围按垂直方向不大于4M设一拉结点，福州碗扣式脚手架搭设，顶部80cm以内范围按水平方向不大于7M设一拉结点。
- 2、钢管外架拉结点应刚性拉结；毛竹外架采用2根并联8号铅丝加套管的柔性拉结(既拉又撑)。拉结点应保证牢固，防止其移动变形，且尽量设置在外架大、小横杆接点处。

脚手架工程的执行验收标准如下

- 1、脚手架所用材料的质量有必要契合请求。
- 2、脚手架地基坚实，不积水，有契合请求的垫板。
- 3、大横杆的全长水平误差不得超越6cm.立杆笔直误差不得越架高的1/200，福州碗扣式脚手架批发，小横杆挠度不大于杆长的1/150，杆件间隔步距契合规划请求。

- 4、要有满足的连墙点，笔直间隔每4m设一根，水平间隔第6m设一根，而且与建筑物拉接结实牢靠。
- 5、工作层铺板要严、要平、要稳，角落要交圈（即纵放脚手板与横放脚手板压接到位）。铺板长短宽窄到位，不得有探头板。脚手板原料契合请求。

福州碗扣式脚手架-福州明光脚手架出租-福州碗扣式脚手架搭设由福州明光建筑工程钢管架租赁有限公司提供。福州明光建筑工程钢管架租赁有限公司为客户提供“ 脚手架,脚手架出租,脚手架租赁,碗扣式脚手架 ”等业务，公司拥有“ 明光脚手架出售,明光脚手架出租,明光脚手架租赁 ”等品牌，专注于钢结构等行业。，在福州闽侯浦上桥头明光钢管架大院内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：相先生。