

# 丽水螺旋风管 认准鑫希通风 螺旋风管

产品名称	丽水螺旋风管 认准鑫希通风 螺旋风管
公司名称	杭州鑫希通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	萧山区戴村镇郁家山下村郁家山下401号6幢
联系电话	13372559655 13372559655

## 产品详情

### 洁净风管螺旋风管

1) 清洁风管联接务必严实不漏水；法兰垫材为不产尘、不容易衰老和具有一定抗压强度、软性的原材料，厚度5~8mm，不可选用天然乳胶海绵。禁止在垫材表面刷乳胶漆。法兰密封垫片及接头方式务必符合设计要点及施工要求。法兰密封垫片应尽量避免接头。接头选用梯形或流水线形。2) 经清理封闭的净化空调系统风管及配件安装前不可拆装，安装时打开端口封膜后，随后联接好接头；若半途间断，应将端口号再次封住。风管静压箱安装后内腔务必进行清洗，无尘土、油渍、及物等。3) 风管的法兰联接连接平行面、严实、螺栓紧固。地脚螺栓外露长短适合一致，同一管道的法兰螺帽在同一个一侧。4) 电动风阀、等部位安装时要消除内表面的油渍和灰尘。电动风阀的轴与油路板相接处应该有间隙有密封性对策。5) 安装务必坚固，部位、高度和迈向符合设计要点，构件方向正确，操作简便。排烟防火阀检查孔位置一定要建在有利于实际操作部位。6) 支、吊、固定支架的方式、规格型号、部位、间隔及固定不动务必符合设计要点和施工工艺的相关规定，螺旋风管价格，禁止建在出风口、闸阀及检查门处。

### ?风管及配件清洗螺旋风管

风管及配件清洗：施工过程中的风管清洗是该平台施工过程中的关键工艺流程，螺旋风管公司，搞好风管的清洗，不但可以操纵该的洁净度，另外还确保送风口的使用期，运行系统的洁净度。1. 清洗用原材料1) 洁净空调风管清洗工作中所采用的清洗剂、和抹布必须符合表规定。2) 凡用饮用水清洗风管及零部件外表面时，要保持水体清理没有杂质、细沙。2. 对清洗用具的需求1) 凡清洗风管使用的机器设备应型，不可混作他用，更不得将清洗风管的器皿盛放其他、原料油及废水，并要保持容器的清理干净。2) 在清洗的过程当中应用的所有化学物质不可对人体健康和材料产生危害，并必须保证不带尘不会产生尘（如掉渣、掉毛、应用后发生残疾等级等）。

通风风管构件测算工程量时：阀类制作安装工程量按"100kg"计量，螺旋风管定制，应用相对应子目。风口制作安装以质量计算工程量，按"100kg"计量，丽水螺旋风管，以"个"计量安装工程量；但钢百叶窗帘风口按"平米"计量。风帽制作安装按"100kg"计量，安装按"个"计量，风帽有圆伞状、锥型、筒形等。罩类制作以质量计量其制作工程量，以"个"计量其安装工程量。消声器制作以质量计量其制作工程量，以个计量其安装工程量。

丽水螺旋风管-认准鑫希通风-螺旋风管价格由杭州鑫希通风设备有限公司提供。杭州鑫希通风设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫希通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。