

HM46抗磨液压油 HM46

产品名称	HM46抗磨液压油 HM46
公司名称	陕西中油润滑油有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HM46 品牌:昆仑 特性:抗磨液压油
公司地址	西安市建章路88号05路06库
联系电话	86-2989100007

产品详情

型号	HM46	品牌	昆仑
特性	抗磨液压油	比重	0.85
闪点	236 ()	40 运动粘度	45.61 (cSt)
粘度指数	101	倾点	-11 ()
针入度	0 (mm)		

[产品性能]优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封；优异的极压抗磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命；优良的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水份迅速分离，最大限度地减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑；无灰型比锌型hm液压油具有更优异的水解安定性能；与各种常规密封材料均有良好的适应性。

[应用范围]主要用于工程机械、建筑机械、矿山机械、轧钢、塑料加工、远洋船舶等各种类型的中、高压液压系统，钢铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。

[产品型号]可供应l-hm15、22、32、46、68、100、150七个品种牌号。

产抗乳化度(40-37-3)min 54 15 14 14 gb/t 73055