

# L-HV低温抗磨液压油 昆仑

产品名称	L-HV低温抗磨液压油 昆仑
公司名称	陕西中油润滑油有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:L-HV46 品牌:昆仑 SAE等级:1级
公司地址	西安市建章路88号05路06库
联系电话	86-2989100007

## 产品详情

型号	L-HV46	品牌	昆仑
SAE等级	1级	闪点	214 ( )
粘度指数	154	倾点	-36 ( )

### I-hv低温抗磨液压油

#### [产品性能]

卓越的粘温性能和低温使用特性，确保液压系统低温下具有良好的冷启动性和泵送性；  
优异的抗磨损性、氧化安定性、抗腐防锈性，减缓设备的磨损，延长使用寿命；  
卓越的抗乳化性、抗泡性、空气释放性和过滤性，保证系统动力传递准确；  
优异的抗剪切性能，确保油品黏度在苛刻工作条件下仍具有良好的保持性；  
与各种常规密封材料均有良好的适应性，保证系统密封良好无泄漏。

#### [应用范围]

特别适合于寒区露天作业的工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械及船舶、车辆环境温度变化较大的中、高压液压系统。

#### [产品型号]

可提供I-hv10、15、22、32、46、68、100、150八种牌号。

#### 产品典型数据

--	--	--	--	--

项目	I-hv 32	I-hv 46	试验方法
运动黏度mm 2/s 40	30.87	42.38	gb/t 265
黏度指数	141	154	gb/t 2541
闪点(开口) ,	199	214	gb/t 3536
倾点 ,	-33	-36	gb/t 3535
空气释放值( 50 ) , min	1.9	8.1	sh/t 0308
密封适应性 指数	4	2/td>	sh/t 0305
抗乳化度(40- 37-3) min 54	10	13	gb/t 7305