

# 防震型LED投光灯,NTC9280 AC220V LED 110W/200W/450W防眩探照灯

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 防震型LED投光灯,NTC9280 AC220V LED<br>110W/200W/450W防眩探照灯 |
| 公司名称 | 湖北石工电子科技有限公司  |
| 价格   | .00/套   |
| 规格参数 | 品牌:石工<br>型号:NTC9280                                 |
| 公司地址 | 湖北省黄石市阳新县兴国镇兴国大道原面粉厂正<br>升快乐城1号楼幢C区1502号            |
| 联系电话 | 0714-7333628 13617210111                            |

## 产品详情

防震型LED投光灯,NTC9280 AC220V LED 110W/200W/450W防眩探照灯广泛适用于港口、民航、船厂、铁路、等行业作固定照明；适用于各类厂区、车间、场站、大型设施及设备区域等场所照明；适用于冶炼行业的烧结、转运站、备煤、高炉平台等场所照明以及火电厂输煤转运站等小平台区域及设备局部照明。

型号：NTC9280 AC220V LED 110W/200W/450W

品牌：石工

生产厂家：湖北石工电子科技有限公司

### 结构特点

- 1、采用大功率LED光源，亮度高。
- 2、散热设计，散热效率高。
- 3、NTC9280防震型LED投光灯透明件及壳体不易沾灰积尘，可在冶金厂矿等高粉尘环境下长期使用。
- 4、可满足侧壁式、吸顶式等多种安装方式。
- 5、外壳防护等级IP65，可在室外各种场所可靠使用。

6、模块化结构，功率可灵活组合。

#### 主要参数

额定电压：AC220V 50Hz

额定功率：NTC9281 70W/140W/210W/280W、NFC9280 110W/200W/300W/450W

色温：5000-6500K

外形尺寸：425\*305\*125mm

产品净重：11.6kg

由于技术更新和篇幅有限等原因，更多关于防震型LED投光灯,NTC9280 AC220V LED 110W/200W/450W防眩探照灯型号规格、实物图片、技术参数和使用说明等资料，请联系我司工作人员。