12kw双缸静音汽油发电机厂家

| 产品名称 | 12kw双缸静音汽油发电机厂家 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TOTO12 电压:单三相 |
| 公司地址 | 嘉定区平城路789号1幢2218室 |
| 联系电话 | 021-51987641 13020198296 |

产品详情

12kw双缸静音汽油发电机厂家,大泽动力也是自备电站中的一种交流供电设备。另外,前格栅下方的进气口覆盖件也由网状的改为了横条式,更显大气。汽油发电机的优势就是整体扎实、省油,使用寿命长。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。使用起来的感受与很多日系汽油发电机相同,细腻的同时还能感觉到的存在。发电机不接负载时,电枢电流为零,称为空载运行。此时电机定子的三相绕组只有励磁电流If感生出的空载电动势E0(三相对称),其大小随的增大而增加。但是,由于电机磁路铁心有饱和现象,所以两者不成正比。反映空载电动势E0与励磁电流If关系的曲线称为同步发电机的空载特性。

型号: TOTO12

发电机参数

额定功率:12KW

备用功率:13KW

额定频率:50HZ

额定电压: 220/380V

发电机类型:静音

功率因素: 0.8/1.0

相 数:单三相

发动机参数

发动机型号: TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积:25L

润滑油容量:3.3

发动机排量:1.5L

气缸数量:直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构:四缸水冷发动机

消音装置:工业消音装置

绝缘等级:H

启动方式:电启动

燃油型号:90号以上汽油

冷却方式:水冷

防冻液:4L

额定转速:3000r/min

机油型号:SF级别机油

整机参数

噪音(db)7M:68-75

机器重量:270/294kg

外形尺寸:1130*716*653mm

控制系统:控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标,机组发生缺机油故障

时,会发出信号并执行紧急停机。

- 2.内饰采用消声材料,内置式消声器使结构紧凑。 良好的通风和防辐射结构
- 3.特别处理的箱体,完全适应全天候使用。
- 4.箱体的合理位置设置观察窗,方便观察和操做。
- 5.特别设置的减震器,使机组运行安静和平
- 6.大容量的基座油箱省却了安装和连接程。