

长沙公路桥梁D80型伸缩缝按图纸加工

产品名称	长沙公路桥梁D80型伸缩缝按图纸加工
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

D80伸缩缝是单组式模数伸缩缝：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。
桥梁伸缩缝所用胶料适用范围: 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60 ° C地区
2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60 ° C地区
3、采用三元乙丙橡胶(EPDM)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60 ° C地区

D80伸缩缝桥梁伸缩缝代号表示方法 桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号:直梁连杆链条型:(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量:0-80mm。长沙公路桥梁D80型伸缩缝按图纸加工

长沙公路桥梁D80型伸缩缝按图纸加工D80伸缩缝型号选择

- 1、桥梁的横断面图(包括横坡、人行道、安全带、栏杆的位置及尺寸).
- 2、桥梁伸缩缝的施工实施时间及安装时温度的变化幅度。3、用户有特殊要求应明确注明。(注：如用户不提供定位值，则生产公司一律按产品的额定大伸缩量一半定位出厂)