

武汉gqf-d80型伸缩缝多少钱一米

产品名称	武汉gqf-d80型伸缩缝多少钱一米
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

武汉gqf-d80型伸缩缝多少钱一米1.D80伸缩缝简介 D80型桥梁伸缩缝是一种单组式桥梁伸缩缝，属于毛勒类型，是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，D字母表示异型钢的形状，80数字是值得大的位移量数值。：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

2.D80伸缩缝桥梁伸缩缝代号表示方法 桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号:直梁连杆链条型:(C、Z、F、E、L)表示异型钢材的形状，数字表示伸缩装置位移量:0-80mm。

NR和CR等表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁、EPDM表示三元乙丙橡胶

桥梁伸缩缝所用胶料适用范围: 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60 ° C地区

2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60 ° C地区

3、采用三元乙丙橡胶(EPDM)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60 ° C地区 3.D80伸缩缝型号选择

1、桥梁的横断面图(包括横坡、人行道、安全带、栏杆的位置及尺寸).

2、桥梁伸缩缝的施工实施时间及安装时温度的变化幅度。 3、用户有特殊要求应明确注明。

(注：如用户不提供定位值，则生产公司一律按产品的额定大伸缩量一半定位出厂)

4.D80伸缩缝注意事项 1、桥梁伸缩缝按设计要求全部组装好后，由生产厂家或用户运往施工现场。如其长度超过运输允许限度或由于其他原因不能整体运输时，可以采用拆分的方法运输。 2、桥梁伸缩缝运抵施工现场后，其存放地点应尽量接近安装位置，并放置在少高于地面30cm的支撑物上。

3、同样优良的桥梁伸缩缝，不同的安装质量，使用效果和耐久性会有明显差别。