

200S 63机封 机封 适用上海连城配套机封

产品名称	200S 63机封 机封 适用上海连城配套机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

机械密封(端面密封)是一种用来解决

机械密封（端面密封）是一种用来解决旋转轴与机体之间密封的装置。

机封是由至少一对垂直于旋转轴线的端面的流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用及辅助密封的配合下保持贴合下并相对滑动而构成防止流体泄漏的装置，机封，常用于泵、压缩机、反应搅拌釜等旋转式流体机械，也用于齿轮箱、船舶尾轴等密封。因此，机械密封是一种通用的轴封装置。

机械密封结构多种多样，200S-42机封，比较常用的机械密封结构是端面密封。端面密封的静环、动环组成一对摩擦副，摩擦副的作用是防止介质泄漏。它要求静环、动环，150S-50机封，具有良好的耐磨性，动环可以在轴向灵活的移动，自动补偿密封面磨损，使之与静环良好的贴合；静环具有浮动性，起缓冲作用。

密封新旧拆换相对而言，200S-63机封，使用新机械密封的效果好于旧的

密封新旧拆换

相对而言，使用新机械密封的效果好于旧的，但新机械密封的质量或材质选择不当时，配合尺寸误差较大会影响密封效果。在聚合性和深透性介质中，静环如无过度磨损（当密封面出现裂纹、掉角、划痕、麻点、飞边及偏磨，划痕、麻点贯穿整个密封端面时称为过度磨损），还是不更换为好。因为静环在静环座中长时间处于静止状态，使聚合物和杂质沉积为一体，起到了较好的密封作用。

机械密封安装使用的技术要求：(1)安装机械密封部位的轴或轴套的径向跳动公差：10~50mm 0.04mm，大于 50~120mm，0.06mm。轴或轴套的表面粗糙度应符合技术要求，外径尺寸公差为 h6。(2)传动轴的轴向窜动量不超过 0.2mm。(3)密封腔体端面对轴表面的跳动公差：轴或轴套外径端面跳动公差：10~50mm，0.04mm，大于 50~120mm，0.06mm。(4)轴或轴套的端面及密封腔体的端面要有倒角。轴径 $\leq 30\text{mm}$ 时为 $3 \times 10^\circ$ ，轴径 $> 30\text{mm}$ 时为 $4 \times 10^\circ$ 。

200S-63机封-机封-适用上海连城配套机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司是从事“机械密封,水泵轴封,水泵,水泵配件,不锈钢密封件,机封,密封”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑艺惠。