

水泥袋清洗污水处理设备

产品名称	水泥袋清洗污水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

水泥袋清洗污水处理设备

1.A生化池

通常在A生化池中溶解氧控制在0.5mg/l左右，在池内可采用间隙曝气。填料采用新型弹性立体填料，高度为2.0米。填料具有不易堵塞，重量轻，接触比表面积大，处理效果稳定等优点，并且便于检修与更换，停留时间大约为 3.5小时；

2.O生化池：

A/O生化池中的填料采用柱状生物载体填料，填料比表面积大，在同单位体积下一般为普通生物填料的16~20倍，因此它在池内可以保持较高的生物量，起到高速去除有机污染物的作用。曝气设备采用鼓风机和微孔曝气器，氧气利用率达到30%以上。停留时间 7小时，气水比例在12：1左右；

3.沉淀池：

废水在经过O生化池处理后，水中通常会含有大量的悬浮固体物，为了使出水SS可以达到排放标准，此时可以采用竖流式沉淀池进行固液分离。沉淀池设置一座，表面负荷为1.0m³/m²·hr。沉淀池中的污泥可采用气提设备提至污泥池，同时根据实际水质情况将污泥部分提至A生化池进行污泥回流，增加O生化池中的污泥浓度，可以达到提高去除效率的目的；

4.消毒池：

消毒池与废水接触时间为30分钟。一般采用二氧化氯进行消毒。添加量为4-6mg/L。需要经过生化，沉淀后的处理水才可以进行消毒；

5.污泥池：

污泥池有效容积为8m³，池中的污泥利用空气提升至污泥池进行常温消化，污泥池中上部分液体回流至接触氧化池中重新进行处理，消化后剩余污泥量低。之后沉淀在污泥池中的污泥可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部进行抽吸外运即可。

水泥袋清洗污水处理设备

6. 风机房，风机：

污水处理设备分为疾控中心、养殖、洗衣房、P1P2P3P4实验室、乡镇卫生院、企业、门诊诊所、美容整形、医院、生活、洗涤、屠宰（分解、冷冻）、食品厂、厕所、卫生间、风景区、旅游区、服务区、农村地下饮用水、饭店、

宾馆、酒店、办公楼、商城、洗车场、小区、学校、（小学、中学、大学）工厂、机关、宿舍、厨房、城镇生活、农村生活、洗衣、布草、水洗厂、干洗店、口腔牙科厂家，次氯酸钠发生器，二氧化氯发生器，

水泥袋清洗污水处理设备磁絮凝污水处理设备，臭氧发生器，地理一体化污水处理，缓释消毒器，粉末活性炭投加装置，氢氧化钙投加装置，PAM投加装置，PAC投加装置，高锰酸钾投加装置，磷酸盐投加装置，次氯酸钠投加装置，盐酸加药装置，石灰乳投加装置等

风机设置在风机房内，配制油消声器，因此在运行过程中发出的噪声可符合环保要求。